



Abrazadera de cable / Aluminio y acero / IP44 / -20°C a +55°C / Hasta 6m (19.7 ft)

SKU: 7109095 Marca: FAAC Categoría: Refacciones

\$77.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Abrazadera de cable diseñada para integrarse con las barreras de las series 615, 620 y 640, garantizando una fijación estable y duradera del cableado en entornos de tráfico vehicular. Fabricada en aluminio y acero con tratamiento de cataforesis y pintura poliéster RAL 2004, ofrece resistencia superior a la corrosión y condiciones climáticas adversas. Su diseño robusto permite una instalación sencilla y rápida sin necesidad de herramientas adicionales, reduciendo tiempos de despliegue en campo. El mecanismo de sujeción asegura una retención fiable del cable, mientras que los catadióptricos reflectantes en color blanco mejoran la visibilidad en condiciones de baja luminosidad.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Compatible con barreras series 615, 620 y 640Diseño robusto para máxima durabilidadInstalación sencilla y rápida sin herramientas adicionalesMaterial anticorrosivo para uso exterior seguroMecanismo de sujeción seguro y fiableProtección IP44 para condiciones climáticas adversas<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Materiales y acabados</h4><p style='margin: 8px 0;'>Material: Aluminio y acero</p><p style='margin: 8px 0;'>Tratamiento superficial: Cataforesis y pintura poliéster RAL 2004</p><p style='margin: 8px 0;'>Color: Blanco con catadióptricos reflectantes</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Condiciones ambientales</h4><p style='margin: 8px 0;'>Grado de protección: IP44</p><p style='margin: 8px 0;'>Temperatura de funcionamiento: -20°C a +55°C</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones eléctricas</h4><p style='margin: 8px 0;'>Alimentación: 230VAC ±6%/-10% / 50Hz</p><p style='margin: 8px 0;'>Potencia absorbida: 200-220W</p><p style='margin: 8px 0;'>Corriente absorbida: 1A</p><p style='margin: 8px 0;'>Termoprotección: 120°C</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones mecánicas</h4><p style='margin: 8px 0;'>Longitud máxima de barra: Hasta 6 m (19.7 ft)</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con series 615, 620 y 640
Característica 2	Instalación rápida sin herramientas extra
Característica 3	Material anticorrosivo para exterior
Característica 4	Sujeción segura y fiable
Característica 5	Tratamiento cataforesis y pintura poliéster
Característica 6	Catadióptricos reflectantes integrados