



Abrazadera de Fijación / Aluminio Serie 6000 / N Rail 4.72 Horizontal a Vertical / Tornillería Inoxidable Incluida / 54 g

SKU: N00009 Marca: BASEL Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$41.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Abrazadera de fijación diseñada para conectar el perfil N Rail 4.72 en configuración horizontal sobre el mismo perfil en posición vertical, con aplicación específica en sistemas de montaje inclinados para instalaciones fotovoltaicas. Fabricada en aluminio de la serie 6000, garantiza resistencia estructural superior con un peso reducido de 54 g por pieza, minimizando la carga muerta sobre la estructura de soporte. Incluye pernos y tuercas de acero inoxidable (N Bolt 30 y N Nut) que aseguran inmunidad frente a la corrosión y estabilidad mecánica a largo plazo. Compatible con la solución losa plana N Rail 4.72, este componente permite integrar de forma segura los rieles transversales en techos planos con inclinación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Peso: 54 g por piezaMaterial: Aluminio serie 6000 de alta resistenciaFunción: Fijación N Rail 4.72 horizontal a verticalAplicación: Sistemas de techo inclinadosTornillería: Acero inoxidable incluida (N Bolt 30 y N Nut)Compatibilidad: Solución losa plana N Rail 4.72</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Fijación horizontal sobre verticalCompatible con techo inclinadoResistencia a la corrosión con acero inoxidable</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Peso: 54 g por piezaMaterial: Aluminio serie 6000Tornillería: Acero inoxidable</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Abrazadera Top ClipPernos N Bolt 30Tuercas N Nut</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sujección robusta para sistemas de techo inclinado en instalaciones fotovoltaicas
Característica 2	Aluminio serie 6000 con alta resistencia mecánica y durabilidad estructural
Característica 3	Peso ultraligero de 54 g que reduce carga muerta en estructuras de soporte
Característica 4	Conversión horizontal a vertical del perfil N Rail 4.72 con estabilidad garantizada
Característica 5	Tornillería de acero inoxidable incluida para máxima resistencia a la corrosión
Característica 6	Compatible con solución losa plana N Rail 4.72 para montajes integrados