



Abrazadera de Montaje para Antena / Rango 8.89 a 14.13 cm (3.5 a 5.563 in) / Acero Galvanizado / Montaje en Tubería Paralela

SKU: CLAMP-006C Marca: SINCLAIR Categoría: Montajes y Divisores

\$12,255.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Abrazadera de montaje para antenas y mástiles construida en acero al carbono con acabado galvanizado en caliente, diseñada para instalaciones en entornos exteriores expuestos a condiciones climáticas adversas. Su configuración de tubería paralela a tubería permite fijar antenas base station a diversos tipos de soportes estructurales con estabilidad mecánica. El rango de sujeción de 3.5 a 5.563 pulgadas ofrece flexibilidad para adaptarse a diferentes diámetros de mástil sin requerir herrajes adicionales. Cada antena requiere dos unidades de esta abrazadera para lograr una distribución de carga equilibrada y prevenir vibraciones o desplazamientos en operación continua.

Características Generales

- Material: Acero al carbono, galvanizado en caliente
- Tipo de montaje: Pipe parallel to pipe
- Rango de diámetro: 3.5 - 5.563 pulgadas (8.89 - 14.13 cm)
- Requerimiento: Dos piezas por montaje de antena
- Aplicaciones: Montaje de antenas base station, tuberías, varillas angulares, postes de madera, superficies planas y soportes
- Compatibilidad: Múltiples configuraciones de montaje

Desempeño

Rango de diámetro: 3.5 - 5.563 in (8.89 - 14.13 cm)

Tipo de montaje: Pipe parallel to pipe

Requerimiento mecánico: 2 piezas por antena

Físicas / Eléctricas

Material: Acero al carbono

Acabado: Galvanizado en caliente

Resistencia a corrosión: Alta (exterior)

Contenido del Paquete

1 x Abrazadera de montaje CLAMP006C

Nota: Se requieren 2 unidades para montaje completo de antena

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rango de sujeción amplio de 3.5 a 5.563 pulgadas para versatilidad de instalación
Característica 2	Acero al carbono galvanizado en caliente para máxima resistencia a corrosión exterior
Característica 3	Diseño de tubería paralela a tubería para montaje estable en diversas configuraciones
Característica 4	Compatible con antenas base station y múltiples tipos de soportes estructurales
Característica 5	Requiere dos piezas por antena para fijación equilibrada y segura
Característica 6	Aplicable en tuberías, varillas angulares, postes de madera y superficies planas