



Abrazadera Doble Omega / Acero / Mástil 50.8 mm / Base 200 x 50.8 mm / Fijación 12.7 mm / Muro Vertical

SKU: AM-TG/3 Marca: TOTAL GROUND Categoría: Pararrayos

\$971.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Abrazadera doble omega fabricada en acero resistente, diseñada para la fijación segura de mástiles de 50.8 mm (2 pulgadas) en muros verticales. Su configuración de doble abrazadera con perfil omega proporciona estabilidad estructural superior, distribuyendo uniformemente las cargas de viento y peso del mástil. La base extendida de 200 mm de largo por 50.8 mm de ancho maximiza la superficie de contacto con la pared, reduciendo el esfuerzo sobre los puntos de anclaje. El orificio de fijación de 12.7 mm permite la utilización de pernos y anclajes mecánicos estándar para instalaciones en concreto, mampostería o estructuras metálicas. Aplicable en instalaciones de antenas, torres de telecomunicaciones, sistemas de iluminación y soportes de cámaras de seguridad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Acero resistente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo: Abrazadera doble omega<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ancho de base: 50.8 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Largo de base: 200 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro de orificio de fijación base: 12.7 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro interior abrazadera: 50.8 mm (para mástil de 2')<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño: Omega para máxima estabilidad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero resistente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho de base: 50.8 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Largo de base: 200 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Orificio de fijación base: 12.7 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro interior abrazadera: 50.8 mm<li style='padding: 6px 0;'>Configuración: Doble omega</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Aplicación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de instalación: Muro vertical<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mástil compatible: 50.8 mm (2 pulgadas)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estabilidad: Diseño omega de doble abrazadera<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Distribución de carga: Base extendida 200 mm<li style='padding: 6px 0;'>Usos típicos: Antenas, torres, iluminación, cámaras</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 x Abrazadera doble omega AMTG/3</div></div><div><p>Nota: Pernos, tuercas y anclajes no incluidos</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fabricada en acero resistente para alta durabilidad estructural
Característica 2	Diseño omega de doble abrazadera para máxima estabilidad del mástil
Característica 3	Base de 200 mm de largo para distribución óptima de carga en muro
Característica 4	Orificio de fijación de 12.7 mm compatible con anclajes estándar
Característica 5	Abrazadera interior de 50.8 mm para mástiles de 2 pulgadas
Característica 6	Instalación en muros verticales para torres y sistemas de comunicación