



Abrazadera Final para Módulos Fotovoltaicos / Aluminio Serie 6000 / Compatible 30-40 mm / Sistemas N Rail y S Rail

SKU: N00014 Marca: BASEL Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$53.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La abrazadera final para módulos fotovoltaicos está diseñada para asegurar los extremos de las series de paneles solares en sistemas de montaje estructural. Fabricada en aluminio de la serie 6000, ofrece alta resistencia mecánica y durabilidad en condiciones de exterior exigentes. Es compatible con módulos de espesor entre 30 mm y 40 mm, permitiendo su uso en diversas configuraciones de techo plano, inclinado o lámina trapezoidal. Su diseño integra tornillería de acero inoxidable y un anillo de nitrilo para absorción de vibraciones, asegurando una fijación firme y estable a lo largo del tiempo. Con un peso de 57 g por pieza, facilita el manejo y reduce la carga estructural total del sistema.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Abrazadera final para fijación de módulos fotovoltaicos en extremos de series<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: aluminio serie 6000 de alta resistencia<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso: 57 g por pieza<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con módulos de 30 mm a 40 mm de espesor<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tornillería en acero inoxidable incluida<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Anillo de caucho de nitrilo para protección contra vibraciones<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con sistemas de montaje N Rail y S Rail</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Función: fijación final en extremos de series fotovoltaicas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de espesor de módulo: 30 mm - 40 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad de riel: sistemas N Rail y S Rail<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicaciones: techo plano, techo inclinado, lámina trapezoidal</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Materiales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material principal: aluminio serie 6000<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso unitario: 57 g<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tornillería: acero inoxidable<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Elemento de amortiguación: anillo de nitrilo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Abrazadera final de aluminio<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pernos y tuercas en acero inoxidable<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Anillo de caucho de nitrilo</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fijación segura en extremos de series fotovoltaicas con tornillería incluida
Característica 2	Aluminio serie 6000 de alta resistencia para exteriores prolongados
Característica 3	Peso ligero de 57 g que facilita manejo e instalación ágil
Característica 4	Compatible con módulos de 30 a 40 mm de espesor sin adaptadores
Característica 5	Integración directa con sistemas de montaje N Rail y S Rail
Característica 6	Anillo de nitrilo incluido para protección contra vibraciones mecánicas