



Abrazadera Intermedia para Módulos Solares / Aluminio Serie 6000 / Módulos 30-40 mm / 47 g / Acero Inoxidable / 4 Sistemas de Montaje

SKU: N00027 Marca: BASEL Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$57.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La abrazadera intermedia para módulos solares está diseñada para la fijación de paneles fotovoltaicos en las partes medias de las series de montaje. Fabricada en aluminio de la serie 6000, ofrece una solución estructural robusta y duradera frente a condiciones ambientales adversas. Es compatible con módulos de espesor entre 30 y 40 mm, eliminando la necesidad de adaptadores adicionales. Con un peso de solo 47 g por pieza, minimiza la carga muerta sobre la estructura de soporte. El kit incluye tornillo, tuerca y clip de puesta a tierra en acero inoxidable, además de un o-ring de caucho de nitrilo para garantizar un sellado adecuado. Es compatible con cuatro sistemas de montaje: N Rail, S Rail y M2.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: Abrazadera para fijación de módulos solaresMaterial: Aluminio serie 6000Espesor de módulos compatible: 30-40 mmPeso: 47 g por piezaKit incluye: Tornillo inoxidable, tuerca inoxidable, clip de puesta a tierra en acero inoxidable, o-ring de caucho de nitriloSistemas de montaje compatibles: N Rail, S Rail, M2</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Espesor de módulos: 30-40 mmPeso por pieza: 47 gCompatibilidad de sistemas: N Rail, S Rail, M2</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Materiales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Material principal: Aluminio serie 6000Componentes metálicos: Acero inoxidable (tornillo, tuerca, clip de puesta a tierra)Sellado: O-ring de caucho de nitrilo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Abrazadera intermedia (Middle Clamp Pro)Tornillo inoxidableTuerca inoxidableClip de puesta a tierra en acero inoxidableO-ring de caucho de nitrilo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Peso ultraligero de 47 g que reduce carga estructural total
Característica 2	Aluminio serie 6000 para alta resistencia a la corrosión y fatiga
Característica 3	Compatibilidad con módulos de 30-40 mm sin adaptadores adicionales
Característica 4	Kit completo con tornillo, tuerca y clip de puesta a tierra incluidos
Característica 5	O-ring de caucho de nitrilo para sellado estable en condiciones variables
Característica 6	Cuatro sistemas de montaje compatibles: N Rail, S Rail y M2