



Abrazadera Isofónica / Apertura Vertical / 48 mm (1 1/2") / Carga 60 kg / Acero 1.2 mm / -30°C a +120°C

SKU: AB-IRP-048 Marca: INDEX Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$31.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Abrazadera isofónica de instalación rápida diseñada para fijación de tuberías con diámetro interno de 1 1/2" (48-51 mm). Construida en perfil de acero de 1.2 mm de espesor con recubrimiento cincado electrolítico superior a 5 micras, garantiza resistencia a la corrosión en entornos de obra e instalaciones industriales. La apertura vertical permite el montaje sin necesidad de desmontar la tubería existente, reduciendo significativamente los tiempos de instalación. Incorpora goma de EPDM que proporciona aislamiento acústico, amortiguación de vibraciones y protección del contacto metal-tubería. Cumple con el Código Técnico de la Edificación (CTE) en los documentos básicos HS y HR. Aplicable en instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), agua fría (AF), saneamiento, climatización, calefacción, aire comprimido e instalaciones de gasóleo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo: Abrazadera isofónica de instalación rápida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Medida: 48 mm (1 1/2")<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro interno: 48-51 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Perfil de acero: 19 x 1.2 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Acabado: Cincado electrolítico, recubrimiento >5 micras<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Apertura: Vertical para instalación rápida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Goma: EPDM para aislamiento, reducción de sonido y vibraciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tuerca soldada: 3/8" con un solo tornillo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura de trabajo: -30°C + +120°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Carga máxima recomendada: 60 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicaciones: ACS, AF, saneamiento, climatización, calefacción, aire comprimido, gasóleo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carga máxima: 60 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura: -30°C a +120°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aislamiento acústico: Goma EPDM<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Antivibración: Integrada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Recubrimiento: >5 micras cincado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tuerca: Soldada 3/8"<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro: 48-51 mm (1 1/2")<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contenido del Paquete<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Abrazadera isofónica 48 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Goma EPDM integrada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tuerca soldada 3/8"<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tornillo de fijación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura vertical para montaje rápido sin desmontar tubería
Característica 2	Goma EPDM integrada para aislamiento acústico y antivibración
Característica 3	Recubrimiento cincado electrolítico >5 micras contra corrosión
Característica 4	Tuerca soldada 3/8" para fijación con un solo tornillo
Característica 5	Rango térmico -30°C a +120°C para múltiples fluidos
Característica 6	Carga máxima 60 kg en instalaciones de agua, gas y climatización