



Abrazadera Isofónica / Apertura Vertical / Diámetro 42 mm (1 1/4") / Carga 60 kg / Rango -30°C a +120°C

SKU: AB-IRP-040 Marca: INDEX Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$25.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Abrazadera isofónica de instalación rápida diseñada para aplicaciones profesionales en instalaciones de suministro de agua (ACS y AF), evacuación de agua, instalaciones térmicas de climatización y calefacción, aire comprimido e instalaciones de gasóleo. Su estructura de acero de 1.2 mm de espesor con recubrimiento cincado electrolítico superior a 5 micras garantiza resistencia a la corrosión en condiciones de trabajo entre -30°C y +120°C. La apertura vertical con un solo tornillo y tuerca soldada de 3/8" optimiza los tiempos de montaje, mientras que la goma de EPDM integrada proporciona aislamiento acústico y amortiguación de vibraciones. Cumple con el Código Técnico de la Edificación en los documentos básicos HS y HR.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro interno: 1 1/4" (42 mm)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Perfil de acero: 1.2 mm de espesor<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Recubrimiento: cincado electrolítico, >5 micras<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Carga máxima: 60 kg<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de temperatura: -30°C a +120°C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Apertura vertical con un solo tornillo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tuerca soldada: 3/8"<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Goma de EPDM para aislamiento y reducción de sonido<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cumplimiento CTE: documentos básicos HS y HR</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Carga máxima: 60 kg<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Temperatura de trabajo: -30°C ÷ +120°C<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Aislamiento acústico: goma EPDM<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Reducción de vibraciones: integrada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Diámetro interno: 1 1/4" (42 mm)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Perfil de acero: 1.2 mm de espesor<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Recubrimiento: >5 micras<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tuerca soldada: 3/8"</div></div><div style='margin-bottom: 15px;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Abrazadera isofónica INDEX ABIRP040<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tornillo de fijación integrado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Goma EPDM de aislamiento incorporada</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Recubrimiento cincado >5 micras para mayor durabilidad en ambientes exigentes
Característica 2	Apertura vertical con un solo tornillo para montaje rápido y eficiente
Característica 3	Goma EPDM integrada para aislamiento acústico y reducción de vibraciones
Característica 4	Perfil de acero 1.2 mm que soporta cargas hasta 60 kg
Característica 5	Tuerca soldada 3/8" que facilita la instalación sin herramientas adicionales
Característica 6	Cumplimiento CTE DB-HS y DB-HR para instalaciones reguladas