



Abrazadera Isofónica / Instalación Rápida / 1" (32-35 mm) / Acero 1.2 mm / Rango -30°C a +120°C / Carga 60 kg

SKU: AB-IRP-035 Marca: INDEX Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$21.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Abrazadera isofónica de instalación rápida diseñada para aplicaciones profesionales en instalaciones de suministro de agua (ACS y AF), evacuación de aguas, sistemas térmicos de climatización y calefacción, aire comprimido e instalaciones de gasóleo. Su apertura vertical permite el montaje ágil con un solo tornillo, reduciendo tiempos de instalación en obra. La goma de EPDM integrada proporciona aislamiento acústico efectivo y amortiguación de vibraciones mecánicas. Fabricada en acero de 1.2 mm de espesor con acabado cincado electrolítico de recubrimiento superior a 5 micras, garantiza durabilidad en condiciones de trabajo entre -30°C y +120°C. Cumple con el Código Técnico de la Edificación (CTE) en los documentos básicos HS y HR.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Acabado superficial: cincado electrolítico, recubrimiento >5 micras<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Apertura vertical para instalación rápida con un solo tornillo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Goma EPDM para aislamiento, reducción de sonido y vibraciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tuerca soldada 3/8'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Perfil de acero de 1.2 mm de espesor<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cumple CTE, documentos básicos HS y HR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Temperatura de trabajo: -30°C ÷ +120°C<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Carga máxima recomendada: 60 kg</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Medida: 35 mm</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diámetro interno: 1" (32-35 mm)</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 19 x [incompleto en fuente]</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Espesor de acero: 1.2 mm</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Recubrimiento: >5 micras cincado electrolítico</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Técnico</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Temperatura de trabajo: -30°C a +120°C</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Carga máxima recomendada: 60 kg</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aislamiento: Goma EPDM integrada</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Fijación: Tuerca soldada 3/8'</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normativa y Aplicaciones</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Normativa: CTE, DB HS y HR</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones: ACS, AF, saneamiento, climatización, calefacción, aire comprimido, gasóleo</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura vertical para montaje rápido con un solo tornillo
Característica 2	Goma EPDM integrada para aislamiento acústico y vibraciones
Característica 3	Acabado cincado electrolítico con recubrimiento superior a 5 micras
Característica 4	Acero de 1.2 mm de espesor para alta resistencia estructural
Característica 5	Rango operativo -30°C a +120°C para aplicaciones térmicas exigentes
Característica 6	Carga máxima recomendada de 60 kg con tuerca soldada 3/8"