



Abrazadera Isofónica / Apertura Vertical / Ø 22 mm / Tuerca 3/8" / Acero 1.2 mm / -30°C a +120°C

SKU: AB-IRP-022 Marca: INDEX Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$13.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Abrazadera isofónica de apertura vertical diseñada para instalaciones de tubería de 22 mm de diámetro. Fabricada en acero con perfil de 1.2 mm de espesor y acabado cincado electrolítico con recubrimiento superior a 5 micras, garantiza resistencia a la corrosión en entornos exigentes. Incorpora goma de EPDM que proporciona aislamiento acústico, atenuación de vibraciones y reducción del ruido de fluidos. La tuerca soldada de 3/8" cumple con el Código Técnico de la Edificación en los Documentos Básicos HS y HR. Su diseño de apertura vertical permite el montaje rápido con un solo tornillo, optimizando tiempos de instalación en obra. Aplicable en sistemas de agua caliente sanitaria y agua fría, saneamiento, climatización, calefacción, aire comprimido e instalaciones de gasóleo, con operatividad garantizada en un rango térmico de -30°C a +120°C.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro interior: 22 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Apertura vertical para instalación rápida con un solo tornillo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Acabado cincado electrolítico, recubrimiento >5 micras<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Perfil de acero de 1.2 mm de espesor<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tuerca soldada 3/8" conforme al CTE (DB-HS y DB-HR)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango térmico de trabajo: -30°C a +120°C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicaciones: ACS, AF, saneamiento, climatización, calefacción, aire comprimido, gasóleo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Diámetro interior: 22 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Rango térmico: -30°C a +120°C<li style='margin-bottom: 6px;'>Aislamiento acústico y vibratorio con goma EPDM<li style='margin-bottom: 6px;'>Aplicaciones múltiples: agua, saneamiento, climatización, aire comprimido, gasóleo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Material: Acero con perfil de 1.2 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Acabado: Cincado electrolítico, >5 micras<li style='margin-bottom: 6px;'>Goma: EPDM<li style='margin-bottom: 6px;'>Tuerca soldada: 3/8"<li style='margin-bottom: 6px;'>Apertura: Vertical</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normativa y Conformidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Cumple Código Técnico de la Edificación (CTE)<li style='margin-bottom: 6px;'>Documento Básico HS (Salubridad)<li style='margin-bottom: 6px;'>Documento Básico HR (Ruido)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura vertical para instalación rápida con un solo tornillo
Característica 2	Goma EPDM para aislamiento acústico y reducción de vibraciones
Característica 3	Acabado cincado electrolítico con recubrimiento >5 micras anticorrosión
Característica 4	Perfil de acero 1.2 mm para alta resistencia mecánica
Característica 5	Tuerca soldada 3/8" conforme al CTE (DB-HS y DB-HR)
Característica 6	Rango térmico -30°C a +120°C para múltiples fluidos