



Abrazadera Isofónica / Apertura Vertical / Diámetro 2" (60 mm) / Carga 60 kg / Rango -30°C a +120°C / Acero 1.2 mm

SKU: AB-IRP-060 Marca: INDEX Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$31.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Abrazadera isofónica de instalación rápida diseñada para aplicaciones profesionales en edificación e instalaciones industriales. Su apertura vertical permite el montaje ágil con un único tornillo, reduciendo tiempos de instalación en obra. La goma EPDM integrada proporciona aislamiento acústico y atenuación de vibraciones en tuberías de fluidos. Fabricada en acero de 1.2 mm de espesor con acabado cincado electrolítico superior a 5 micras, garantiza durabilidad en ambientes exigentes. Cumple con el Código Técnico de la Edificación (CTE) en los documentos básicos HS y HR, validando su uso en instalaciones de suministro de agua, saneamiento, climatización, calefacción, aire comprimido y gasóleo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Apertura vertical para instalación rápida con un solo tornillo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Goma EPDM para aislamiento, reducción de sonido y vibraciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acabado cincado electrolítico, recubrimiento >5 micras<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tuerca soldada 3/8" para facilitar el montaje<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cumple CTE documentos básicos HS y HR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de temperatura: -30°C a +120°C<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Carga máxima recomendada: 60 kg</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 4px 0;'>• Carga máxima: 60 kg<li style='padding: 4px 0;'>• Temperatura: -30°C + +120°C<li style='padding: 4px 0;'>• Aislamiento acústico y vibraciones: goma EPDM</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 4px 0;'>• Medida: 60 mm<li style='padding: 4px 0;'>• Diámetro interno: 2" (57-60 mm)<li style='padding: 4px 0;'>• Dimensiones perfil: 19 x 1.2 mm<li style='padding: 4px 0;'>• Espesor acero: 1.2 mm<li style='padding: 4px 0;'>• Acabado: cincado electrolítico >5 micras<li style='padding: 4px 0;'>• Tuerca: soldada 3/8"</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 4px 0;'>• Suministro de agua (ACS y AF)<li style='padding: 4px 0;'>• Evacuación de agua (saneamiento)<li style='padding: 4px 0;'>• Instalaciones térmicas (climatización, calefacción)<li style='padding: 4px 0;'>• Aire comprimido<li style='padding: 4px 0;'>• Instalaciones de gasóleo</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación rápida con apertura vertical y un solo tornillo
Característica 2	Aislamiento acústico y antivibración con goma EPDM
Característica 3	Recubrimiento cincado electrolítico >5 micras para alta resistencia a la corrosión
Característica 4	Tuerca soldada 3/8" que facilita el montaje sin herramientas adicionales
Característica 5	Cumplimiento del CTE documentos básicos HS y HR para edificación
Característica 6	Operación en instalaciones de agua, climatización, gasóleo y aire comprimido