



Abrazadera Isofónica Reforzada / 1 1/2" (48 mm) / Carga 150 kg / Acero 1.75-2.3 mm / -30°C a +120°C

SKU: AB-RIP-048 Marca: INDEX Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$19.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Abrazadera isofónica reforzada de 1 1/2" (48 mm) diseñada para instalaciones profesionales de fluidos y ventilación. Fabricada en acero con perfil de 1.75 a 2.3 mm de espesor y acabado cincado electrolítico con recubrimiento isofónico de 3 micras, garantiza resistencia a la corrosión en entornos exigentes. La goma EPDM integrada proporciona aislamiento acústico y reducción de vibraciones, cumpliendo con el Código Técnico de la Edificación (CTE) en los documentos básicos HS y HR. Incorpora tuerca soldada de 3/8" para fijación segura y tornillos laterales con arandela de plástico que evitan su pérdida durante la instalación. Operativa en rango de temperatura de -30°C a +120°C con carga máxima recomendada de 150 kg.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Acabado cincado electrolítico con recubrimiento isofónico 3 micras<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Goma EPDM para aislamiento acústico y reducción de vibraciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Perfil de acero de 1.75 a 2.3 mm de espesor<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura de trabajo: -30°C a +120°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con tubos de acero, plástico, cobre y ventilación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tornillos laterales con arandela de plástico antipérdida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tuerca soldada de 3/8"<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cumplimiento CTE documentos básicos HS y HR</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Carga máxima: 150 kg</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Temperatura: -30°C a +120°C</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Aislamiento: Goma EPDM acústico y vibraciones</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Normativa: CTE documentos HS y HR</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Diámetro: 1 1/2" (48 mm)</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Espesor acero: 1.75 a 2.3 mm</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Acabado: Cincado electrolítico + isofónico 3 micras</p></div></div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Incluye: Abrazadera isofónica reforzada 1 1/2" (48 mm)</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tornillos: Laterales con arandela plástica</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento acústico con goma EPDM integrada
Característica 2	Recubrimiento isofónico 3 micras anticorrosión
Característica 3	Tornillos laterales con arandela plástica antipérdida
Característica 4	Tuerca soldada 3/8" para fijación robusta
Característica 5	Compatible con tubos de acero, plástico, cobre y ventilación
Característica 6	Cumplimiento CTE documentos básicos HS y HR