



SKU: AB-RIP-040 Marca: INDEX Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

0.9:>Abrazadera isofónica reforzada diseñada para fijación profesional de tuberías en instalaciones de suministro de agua, saneamiento, climatización, calefacción, ventilación, aire comprimido y gasóleo. Construida en acero de 1.75 a 2.3 mm de espesor con revestimiento cincado electrolítico superior a 3 micras, garantiza resistencia estructural y protección anticorrosiva en entornos exigentes. El aislamiento de goma EPDM integrado absorbe vibraciones y reduce la transmisión de ruido cumpliendo con el Código Técnico de la Edificación (CTE) en los documentos básicos HS y HR. Incorpora tuerca soldada de 3/8' y sistema de retención de tornillos mediante arandela plástica que facilita la instalación y previene pérdidas de elementos en obra. Soporta cargas de hasta 150 kg y opera en un rango térmico de -30°C a +120°C, siendo compatible con tubos de acero, plástico, cobre y sistemas de ventilación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3><div style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Diámetro nominal: 1 1/4" (40 mm)</div><div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Material: Acero con revestimiento cincado electrolítico >3 micras</div><div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Espesor de perfil: 1.75 + 2.3 mm</div><div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Aislamiento: Goma EPDM para reducción de sonido y vibraciones</div><div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Tuerca soldada: 3/8'</div><div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Carga máxima: 150 kg</div><div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Temperatura de trabajo: -30°C + +120°C</div><div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Tornillos laterales con arandela de plástico retenedora</div><div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Diseño reforzado para mayor durabilidad estructural</div><div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Cumplimiento: CTE, documentos básicos HS y HR</div><div style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>> Aplicaciones: Tubos de acero, plástico, cobre y ventilación; ACS, AF, saneamiento, climatización, calefacción, aire comprimido, gasóleo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><div style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>>Carga máxima: 150 kg</div><div style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>>Espesor de acero: 1.75 + 2.3 mm</div><div style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>>Tipo de construcción: Reforzada</div><div style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>>Tuerca: Soldada 3/8'</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Condiciones Ambientales y Protección</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><div style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>>Temperatura operación: -30°C a +120°C</div><div style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>>Revestimiento: Cincado electrolítico >3 micras</div><div style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>>Aislamiento: Goma EPDM</div><div style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>>Función isofónica: Reducción de sonido y vibraciones</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Normativa</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><div style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>>Tuberías compatibles: Acero, plástico, cobre, ventilación</div><div style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>>Instalaciones: ACS, AF, saneamiento, climatización, calefacción, aire comprimido, gasóleo</div><div style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>>Normativa: CTE DB-HS/HR</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento acústico EPDM que reduce ruido y vibraciones en instalaciones mecánicas
Característica 2	Acero de 1.75-2.3 mm con revestimiento cincado electrolítico >3 micras para máxima resistencia a la corrosión
Característica 3	Tuerca soldada 3/8" con tornillos laterales retenidos por arandela plástica que evita pérdidas en obra
Característica 4	Carga máxima de 150 kg que permite fijación segura de tuberías pesadas y sistemas de ventilación
Característica 5	Rango operativo -30°C a +120°C compatible con agua caliente sanitaria, climatización y gasóleo
Característica 6	Cumplimiento CTE DB-HS/HR para instalaciones en edificación conforme normativa técnica española