



Abrazadera Isofónica Reforzada / 1" (32-36 mm) / Carga 150 kg / Acero 1.75-2.3 mm / Temperatura -30°C a +120°C / Aislamiento EPDM

SKU: AB-RIP-035 Marca: INDEX Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$17.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Abrazadera isofónica reforzada diseñada para instalaciones profesionales de fluidos y aire. Construida en perfil de acero de 1.75-2.3 mm de espesor con tratamiento de cincado electrolítico superior a 3 micras, garantiza durabilidad en entornos agresivos. El aislamiento de goma EPDM integrado minimiza la transmisión de vibraciones y ruido entre la tubería y la estructura de soporte. Soporta cargas de hasta 150 kg con un rango de temperatura operativa de -30°C a +120°C, cumpliendo con el Código Técnico de la Edificación (CTE) en documentos básicos HS y HR. Aplicable en instalaciones de agua, saneamiento, climatización, calefacción, ventilación, aire comprimido y gasóleo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acabado superficial: cincado electrolítico con recubrimiento >3 micras<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material de aislamiento: goma de EPDM<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Perfil de acero: 1.75 + 2.3 mm de espesor<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tornillería lateral con arandela de plástico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tuerca soldada de 3/8<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cumplimiento: Código Técnico de la Edificación (CTE), documentos básicos HS y HR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad: tubos de acero, plástico, cobre y ventilación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicaciones: agua, saneamiento, climatización, calefacción, ventilación, aire comprimido, gasóleo<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temperatura de trabajo: -30°C ÷ +120°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Técnicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Medida: 35 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro interno: 1" (32-36 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 18.5 x 1.75 mm<li style='padding: 6px 0;'>Carga máxima recomendada: 150 kg</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales y Acabado</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado: cincado electrolítico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Recubrimiento: >3 micras<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aislamiento: goma de EPDM<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Perfil de acero: 1.75-2.3 mm<li style='padding: 6px 0;'>Tornillería: lateral con arandela plástica</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Condiciones Operativas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura: -30°C ÷ +120°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carga máxima: 150 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Normativa: CTE (HS, HR)<li style='padding: 6px 0;'>Tuerca soldada: 3/8</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento acústico y térmico con goma EPDM integrada
Característica 2	Recubrimiento electrolítico >3 micras para resistencia a la corrosión
Característica 3	Perfil de acero reforzado 1.75-2.3 mm soportando hasta 150 kg
Característica 4	Rango operativo extremo de -30°C a +120°C sin degradación
Característica 5	Tuerca soldada 3/8" con arandela plástica para fijación estable
Característica 6	Compatible con tuberías de acero, plástico, cobre y sistemas de ventilación