



Abrazadera Isofónica Reforzada / 1/2" (22 mm) / Acero 1.75-2.3 mm / Carga 150 kg / -30°C a +120°C / Aislamiento EPDM

SKU: AB-RIP-022 Marca: INDEX Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$22.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Abrazadera isofónica reforzada diseñada para fijación de tuberías de 1/2" (22 mm) en instalaciones profesionales de edificación. Integra recubrimiento isofónico superior a 3 micras con goma EPDM que garantiza aislamiento acústico y vibratorio conforme al Código Técnico de la Edificación (CTE) en documentos básicos HS y HR. Estructura de acero reforzado con espesor de 1.75 a 2.3 mm y cincado electrolítico para soportar cargas hasta 150 kg. Tuerca soldada de 3/8" con sistema de tornillos laterales con arandela de plástico que previene pérdidas durante instalación y mantenimiento. Operativa en rango térmico de -30°C a +120°C, apta para agua caliente sanitaria, saneamiento, climatización, calefacción, ventilación, aire comprimido e instalaciones de gasóleo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diámetro nominal: 1/2" (22 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Espesor de acero: 1.75 + 2.3 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Recubrimiento isofónico: >3 micras<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material de aislamiento: Goma EPDM<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Acabado superficial: Cincado electrolítico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Carga máxima: 150 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tuerca soldada: 3/8"<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Temperatura de trabajo: -30°C + +120°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tornillos laterales con arandela de plástico antipérdida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cumplimiento: CTE DB-HS / DB-HR</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carga máxima: 150 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura operativa: -30°C a +120°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aislamiento acústico: >3 micras isofónico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aislamiento vibratorio: Goma EPDM</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones Compatibles</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tuberías de acero<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tuberías de cobre<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tuberías de plástico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conductos de ventilación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>ACS y AF (agua caliente/fría)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Saneamiento y evacuación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Climatización y calefacción<li style='padding: 6px 0;'>Aire comprimido</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Recubrimiento isofónico >3 micras que reduce ruido y vibraciones
Característica 2	Goma EPDM para aislamiento acústico y térmico conforme CTE DB-HS/HR
Característica 3	Tuerca soldada 3/8" con tornillos laterales antipérdida
Característica 4	Cincado electrolítico para resistencia a la corrosión
Característica 5	Compatible con tubos de acero, cobre, plástico y ventilación
Característica 6	Operativa en instalaciones de agua, climatización, gasóleo y aire comprimido