



Abrazadera Isofónica Reforzada / 2 1/2" (75 mm) / Carga 150 kg / Acero 1.75-2.3 mm / Rango -30°C a +120°C

SKU: AB-RIP-075 Marca: INDEX Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$39.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Abrazadera isofónica reforzada de 2 1/2" (75 mm) diseñada para instalaciones profesionales de soporte de tuberías en entornos industriales. Construida en perfil de acero de 1.75 a 2.3 mm de espesor con acabado cincado electrolítico superior a 3 micras, garantiza resistencia a la corrosión en condiciones exigentes. Incorpora goma EPDM para aislamiento acústico y reducción de vibraciones, cumpliendo con el Código Técnico de la Edificación (CTE) en los documentos básicos HS y HR. Su diseño reforzado con tuerca soldada de 3/8" y tornillos laterales con arandela de plástico antipérdida permite una carga máxima de 150 kg. Operativa en rango de temperatura de -30°C a +120°C, es apta para tubos de acero, plástico, cobre y sistemas de ventilación en instalaciones de agua caliente sanitaria, saneamiento, climatización, calefacción y aire comprimido.

Desempeño

- Carga máxima: 150 kg
- Temperatura operación: -30°C a +120°C
- Aislamiento acústico: goma EPDM
- Reducción de vibraciones: integrada
- Cumplimiento normativo: CTE, documentos básicos HS y HR
- Físicas / Eléctricas
- Diámetro: 2 1/2" (75 mm)
- Perfil de acero: 1.75 + 2.3 mm de espesor
- Acabado superficial: cincado electrolítico
- Recubrimiento: >3 micras
- Diseño: reforzado con tuerca soldada 3/8"
- Tornillos laterales con arandela de plástico antipérdida
- Aplicaciones
- Suministro de agua (ACS y AF)
- Evacuación de agua (saneamiento)
- Instalaciones térmicas (climatización, calefacción, ventilación)
- Aire comprimido
- Tubos de acero, plástico, cobre y ventilación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento acústico con goma EPDM integrada
Característica 2	Recubrimiento electrolítico de zinc >3 micras anticorrosión
Característica 3	Tuerca soldada 3/8" con tornillos laterales antipérdida
Característica 4	Compatible con tubos de acero, plástico, cobre y ventilación
Característica 5	Cumplimiento CTE documentos básicos HS y HR
Característica 6	Aplicación en ACS, saneamiento, climatización y aire comprimido