



Abrazadera Isofónica Reforzada / 2" (60 mm) / Carga 150 kg / Rango Térmico -30°C a +120°C / Tuerca Soldada 3/8"

SKU: AB-RIP-060 Marca: INDEX Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$36.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Abrazadera isofónica reforzada de 2" (60 mm) diseñada para instalaciones profesionales de soporte de tuberías en sistemas de suministro de agua (ACS y AF), evacuación de agua, instalaciones térmicas de climatización y calefacción, aire comprimido e instalaciones de gasóleo. Construida con perfil de acero de 1.75 a 2.3 mm de espesor y acabado cincado electrolítico con recubrimiento isofónico de 3 micras que garantiza protección anticorrosiva prolongada. Incorpora goma EPDM para aislamiento acústico y reducción de vibraciones, cumpliendo con el Código Técnico de la Edificación (CTE) en los apartados documentos básicos HS y HR. La tuerca soldada de 3/8" permite fijación directa sin elementos adicionales, mientras que los tornillos laterales con arandela de plástico evitan pérdidas durante el montaje. Soporta cargas hasta 150 kg y opera en rango térmico de -30°C a +120°C.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro nominal: 2" (60 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acabado superficial: cincado electrolítico con recubrimiento isofónico >3 micras<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Goma de aislamiento: EPDM para reducción de sonido y vibraciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cumplimiento normativo: CTE, documentos básicos HS y HR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Espesor de perfil de acero: 1.75 + 2.3 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tornillos laterales con arandela de plástico antipérdida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tuerca soldada: 3/8"<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Carga máxima soportada: 150 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango térmico de operación: -30°C a +120°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicaciones: tubos de acero, plástico, cobre y ventilación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carga máxima: 150 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura operativa: -30°C a +120°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aislamiento acústico: goma EPDM integrada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Reducción de vibraciones: cumplimiento CTE HS/HR<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Recubrimiento anticorrosivo: >3 micras isofónicas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro: 2" (60 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Espesor de perfil: 1.75 + 2.3 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado: cincado electrolítico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tuerca soldada: 3/8"<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material de aislamiento: EPDM</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Suministro de agua (ACS y AF)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Evacuación de agua (saneamiento)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalaciones térmicas (climatización, calefacción, ventilación)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aire comprimido<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalaciones de gasóleo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento acústico con goma EPDM integrada
Característica 2	Recubrimiento isofónico de 3 micras anticorrosivo
Característica 3	Perfil de acero de 1.75 a 2.3 mm para alta resistencia estructural
Característica 4	Tornillos laterales con arandela plástica antipérdida
Característica 5	Tuerca soldada 3/8" para montaje rápido y seguro
Característica 6	Compatible con tubos de acero, plástico, cobre y ventilación