



Abrazadera Isofónica Reforzada / 3 1/2" (100 mm) / Acero 1.75-2.3 mm / Carga 150 kg / Rango -30°C a +120°C / Aislamiento EPDM

SKU: AB-RIP-100 Marca: INDEX Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$33.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Abrazadera isofónica reforzada de 3 1/2" (100 mm) diseñada para fijación de tuberías en instalaciones mecánicas, hidráulicas y térmicas. Construida en perfil de acero de 1.75 a 2.3 mm de espesor con acabado cincado electrolítico superior a 3 micras, garantiza durabilidad en condiciones de humedad y corrosión. Incorpora goma EPDM para aislamiento sonoro y reducción de vibraciones, cumpliendo con el Código Técnico de la Edificación (CTE) en los documentos básicos HS y HR. Su diseño reforzado soporta una carga máxima recomendada de 150 kg y está indicada para tubos de acero, plástico, cobre y sistemas de ventilación en aplicaciones de agua caliente sanitaria, agua fría, saneamiento, climatización, calefacción, aire comprimido e instalaciones de gasóleo.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Diámetro nominal: 3 1/2" (100 mm)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Acabado: Cincado electrolítico con recubrimiento >3 micras<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Aislamiento: Goma EPDM para reducción sonora y vibraciones<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Tornillos laterales con arandela de plástico retenida<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Carga máxima recomendada: 150 kg<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Rango de temperatura: -30°C a +120°C<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Cumplimiento normativo: CTE, documentos básicos HS y HR<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Desempeño Mecánico</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Carga máxima: 150 kg<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Espesor perfil: 1.75-2.3 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tuerca: 3/8" soldada</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Condiciones Ambientales</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Temperatura: -30°C a +120°C<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Recubrimiento: >3 micras cincado</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Compatibilidad</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Acero<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Plástico<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cobre<li style="padding: 6px 0;">Ventilación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento acústico EPDM para reducción de vibraciones en instalaciones mecánicas
Característica 2	Recubrimiento electrolítico >3 micras para resistencia a la corrosión en ambientes húmedos
Característica 3	Tuerca soldada 3/8" con tornillos laterales retenidos para instalación segura
Característica 4	Cumplimiento CTE documentos básicos HS y HR para edificación normativa
Característica 5	Compatible con tubos de acero, plástico, cobre y sistemas de ventilación
Característica 6	Rango térmico -30°C a +120°C para climatización, ACS, saneamiento y gasóleo