



Abrazadera Isofónica Reforzada / 3" (90 mm) / Acero 1.75-2.3 mm / Carga 150 kg / Temperatura -30°C a +120°C / Aislamiento EPDM

SKU: AB-RIP-090 Marca: INDEX Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$29.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Abrazadera isofónica reforzada de 3" (90 mm) diseñada para instalaciones profesionales de tubería que requieren aislamiento acústico y mecánico robusto. Fabricada con perfil de acero de 1.75 a 2.3 mm de espesor y acabado cincado electrolítico con recubrimiento superior a 3 micras, garantiza resistencia a la corrosión en entornos exigentes. La goma de EPDM integrada proporciona aislamiento acústico efectivo y reducción de vibraciones transmitidas por tuberías de fluidos. Soporta cargas de hasta 150 kg y opera en rango térmico de -30°C a +120°C, siendo apta para instalaciones de agua caliente sanitaria, saneamiento, climatización, aire comprimido y gasóleo. Cumple con el Código Técnico de la Edificación (CTE) en documentos básicos HS y HR.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro nominal: 3" (90 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Acabado: Cincado electrolítico, recubrimiento >3 micras<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aislamiento: Goma EPDM para reducción de sonido y vibraciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Carga máxima soportada: 150 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura operativa: -30°C a +120°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad: Tubos de acero, plástico, cobre y ventilación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicaciones: ACS, AF, saneamiento, climatización, calefacción, ventilación, aire comprimido, gasóleo<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Normativa: Cumple CTE, documentos básicos HS y HR</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carga máxima: 150 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Espesor perfil: 1.75 - 2.3 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tuerca soldada: 3/8"<li style='padding: 6px 0;'>Tipo: Reforzada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro: 3" (90 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero con goma EPDM<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado: Cincado electrolítico >3 micras<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura: -30°C a +120°C<li style='padding: 6px 0;'>Aislamiento: Isofónico EPDM</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad y Normativa</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tubos: Acero, plástico, cobre<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sistemas: Ventilación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fluidos: ACS, AF, saneamiento<li style='padding: 6px 0;'>Instalaciones: Climatización, calefacción, aire comprimido, gasóleo</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento acústico EPDM que reduce vibraciones y ruido de tuberías
Característica 2	Cincado electrolítico con recubrimiento superior a 3 micras anticorrosión
Característica 3	Tuerca soldada 3/8" con tornillos laterales y arandela antipérdida
Característica 4	Carga máxima de 150 kg para instalaciones de alta exigencia
Característica 5	Compatible con tubos de acero, plástico, cobre y sistemas de ventilación
Característica 6	Cumplimiento del CTE en documentos básicos HS y HR