



Abrazadera Isofónica Reforzada / Diámetro 28 mm / Carga 150 kg / Rango Térmico -30°C a +120°C / Acero 1.75-2.3 mm / Recubrimiento Cincado 3 micras

SKU: AB-RIP-028 Marca: INDEX Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$26.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Abrazadera isofónica reforzada diseñada para fijación de tuberías en instalaciones de suministro de agua (ACS y AF), evacuación de aguas, sistemas térmicos de climatización y calefacción, aire comprimido, gasóleo y ventilación. Incorpora goma EPDM que proporciona aislamiento acústico efectivo reduciendo la transmisión de ruido y vibraciones mecánicas. Su perfil de acero de 1.75 a 2.3 mm de espesor con recubrimiento cincado electrolítico superior a 3 micras garantiza durabilidad en condiciones de alta humedad y exposición térmica. La tuerca soldada de 3/8" con sistema de tornillos laterales retenidos por arandelas de plástico facilita el montaje y elimina riesgo de pérdida de componentes durante la instalación. Cumple con los Documentos Básicos HS y HR del Código Técnico de la Edificación.</p></div><div style="margin-bottom: 25px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Diámetro interno: 28 mm (3/4")<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Acabado superficial: cincado electrolítico, recubrimiento >3 micras<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Aislamiento isofónico con goma EPDM<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Perfil de acero: 1.75 + 2.3 mm de espesor<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Carga máxima soportada: 150 kg<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Temperatura de trabajo: -30°C + +120°C<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Tuerca soldada: 3/8"<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Tornillos laterales con arandela de plástico retenedora<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Compatibilidad: tubos de acero, plástico, cobre y ventilación<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;">• Cumplimiento CTE: Documentos Básicos HS y HR</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Carga máxima: 150 kg<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Rango térmico: -30°C a +120°C<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Aislamiento acústico: goma EPDM<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Reducción de vibraciones: conforme CTE</div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Diámetro interno: 28 mm (3/4")<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Perfil de acero: 1.75 + 2.3 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Recubrimiento: cincado electrolítico >3 micras<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tuerca soldada: 3/8"<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tornillos laterales con arandela plástica</div></div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Aplicaciones</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Agua caliente sanitaria (ACS) y agua fría (AF)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Evacuación de aguas (saneamiento)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Climatización, calefacción, ventilación<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Aire comprimido<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Instalaciones de gasóleo<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tubos de acero, plástico, cobre y ventilación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento acústico EPDM que reduce ruido y vibraciones en instalaciones mecánicas
Característica 2	Carga máxima de 150 kg para soporte de tuberías pesadas en edificios industriales y comerciales
Característica 3	Recubrimiento cincado electrolítico >3 micras para resistencia a la corrosión en ambientes húmedos
Característica 4	Tuerca soldada 3/8" con tornillos laterales retenidos para instalación rápida sin pérdida de piezas
Característica 5	Compatibilidad universal con tubos de acero, plástico, cobre y sistemas de ventilación
Característica 6	Cumplimiento del CTE DB-HS y DB-HR para instalaciones conforme a normativa de edificación

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 22:04