



Abrazadera Isofónica Reforzada / 4" (115 mm) / Carga 200 kg / Acero 1.75-2.3 mm / Temperatura -30°C a +120°C / Cincado Electrolítico >3 micras

SKU: AB-RIP-115 Marca: INDEX Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$59.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Abrazadera isofónica reforzada de 4" (115 mm) diseñada para instalaciones profesionales de fluidos y ventilación. Construida en acero de alto espesor (1.75-2.3 mm) con recubrimiento cincado electrolítico superior a 3 micras que garantiza resistencia a la corrosión en ambientes exigentes. Incorpora goma de EPDM que aísla acústicamente las tuberías, minimizando la transmisión de ruido y vibraciones mecánicas hacia la estructura edificatoria. Su tuerca soldada de 3/8" y tornillería lateral con arandela de plástico integrada optimizan los tiempos de montaje y eliminan riesgo de pérdida de componentes durante la instalación. Soporta cargas de hasta 200 kg y opera en rango térmico extremo de -30°C a +120°C, cumpliendo con el Código Técnico de la Edificación (CTE) en documentos básicos HS y HR.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Diámetro nominal: 4" (115 mm)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Material estructural: Acero espesor 1.75-2.3 mm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Acabado superficial: Cincado electrolítico, recubrimiento >3 micras<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Aislamiento: Goma de EPDM para reducción de sonido y vibraciones<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Tuerca: Soldada de 3/8"<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Tornillería: Laterales con arandela de plástico para evitar pérdida<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Carga máxima recomendada: 200 kg<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Temperatura de trabajo: -30°C + +120°C<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Cumplimiento normativo: CTE, documentos básicos HS y HR<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Compatibilidad: Tubos de acero, plástico, cobre y ventilación</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño Mecánico</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Carga máxima: 200 kg<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Espesor perfil: 1.75 + 2.3 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tipo: Reforzada<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tuerca soldada: 3/8"</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Ambientales</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Temperatura operativa: -30°C + +120°C<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Recubrimiento cincado: >3 micras<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Material de aislamiento: Goma EPDM<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Acabado: Cincado electrolítico</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Aplicaciones y Normativa</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Agua: ACS, AF, saneamiento<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Térmicas: climatización, calefacción, ventilación<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Aire comprimido e instalaciones de gasóleo<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Compatibilidad: acero, plástico, cobre, ventilación<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Normativa: CTE documentos HS y HR</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento acústico con goma EPDM para reducción de ruido y vibraciones
Característica 2	Recubrimiento cincado >3 micras para protección anticorrosión prolongada
Característica 3	Tornillería lateral con arandela de plástico integrada que previene pérdida de piezas
Característica 4	Tuerca soldada 3/8" que facilita instalación sin herramientas adicionales
Característica 5	Cumplimiento normativo CTE documentos HS y HR para edificación profesional
Característica 6	Versatilidad multimedia: compatible con tuberías de acero, plástico, cobre y ventilación

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 23:03