



Abrazadera Isofónica Reforzada / 6" (160 mm) / Carga 200 kg / Rango -30°C a +120°C / Acero Cincado 3 micras / Goma EPDM

SKU: AB-RIP-160 Marca: INDEX Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$78.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Abrazadera isofónica reforzada diseñada para instalaciones profesionales de tubería en edificaciones. Construida en acero con perfil de 1.75 a 2.3 mm de espesor y acabado cincado electrolítico con recubrimiento superior a 3 micras, garantiza resistencia a la corrosión en entornos exigentes. La goma de EPDM integrada proporciona aislamiento acústico efectivo y atenuación de vibraciones mecánicas transmitidas por la tubería. Cumple con el Código Técnico de la Edificación (CTE) en los documentos básicos HS y HR, validando su idoneidad para instalaciones sanitarias, climatización y sistemas de fluidos. Soporta cargas hasta 200 kg y opera en rango térmico de -30°C a +120°C. Incluye tuerca soldada de 3/8" y tornillos laterales con arandela de plástico para prevención de pérdida de componentes durante el montaje.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acabado superficial: cincado electrolítico, recubrimiento >3 micras<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Goma EPDM para aislamiento acústico y reducción de vibraciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cumplimiento CTE, documentos básicos HS y HR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Perfil de acero: 1.75 ÷ 2.3 mm de espesor<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tornillos laterales con arandela de plástico antipérdida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño reforzado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tuerca soldada de 3/8"<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Adecuada para tubos de acero, plástico, cobre y ventilación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicaciones: agua caliente sanitaria (ACS), agua fría (AF), saneamiento, climatización, calefacción, ventilación, aire comprimido, gasóleo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Carga máxima: 200 kg</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura operativa: -30°C a +120°C</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aislamiento: Goma EPDM (acústico y vibraciones)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Normativa: CTE, HS, HR</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro nominal: 6" (160 mm)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Perfil de acero: 1.75 + 2.3 mm espesor</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Acabado: Cincado electrolítico, >3 micras</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tuerca: Soldada 3/8"</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tornillos: Laterales con arandela de plástico</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Abrazadera isofónica reforzada 6" (160 mm)</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento acústico y reducción de vibraciones con goma EPDM
Característica 2	Cumplimiento CTE, HS y HR para edificaciones
Característica 3	Acabado cincado electrolítico con recubrimiento superior a 3 micras
Característica 4	Perfil de acero de 1.75 a 2.3 mm de espesor para mayor resistencia
Característica 5	Tuerca soldada de 3/8" con tornillos laterales y arandela antipérdida
Característica 6	Compatible con tubos de acero, plástico, cobre y sistemas de ventilación