



Abrazadera Omega / 7/8" (22.22 mm) / Acero Cincado 5 µm / Carga 30 kg / Perfil 0.9-1.2 mm

SKU: AB-PU-022 Marca: INDEX Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$2.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Abrazadera omega de acero diseñada para la sujeción segura de cables, tubos de plástico y conductos de acero con diámetro de 7/8" (22.22 mm). Su perfil de acero de 0.9 a 1.2 mm de espesor, combinado con un acabado cincado de al menos 5 micras, proporciona durabilidad y resistencia a la corrosión en entornos de instalación de cableado, saneamiento y aplicaciones industriales. La geometría omega distribuye uniformemente la carga hasta 30 kg, asegurando estabilidad mecánica sin dañar el elemento sujeto. Las dimensiones compactas de 15.7 x 1.2 mm facilitan su instalación en espacios con restricciones de acceso.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Acabado superficial cincado ≥ 5 micras<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Perfil de acero de 0.9 + 1.2 mm de espesor<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Adecuada para tubos ligeros de plástico, acero y cables<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Indicada para instalaciones de cableado, saneamiento, etc.<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: C 15.7 x G 1.2 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Carga máxima recomendada: 30 kg</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales y Acabado</h4><p style='font-size: 14px; margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Espesor perfil: 0.9 + 1.2 mm</p><p style='font-size: 14px; margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Acabado superficial: Cincado ≥ 5 micras</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones y Capacidad</h4><p style='font-size: 14px; margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Diámetro compatible: 7/8" (22.22 mm)</p><p style='font-size: 14px; margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones (C x G): 15.7 x 1.2 mm</p><p style='font-size: 14px; margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Carga máxima recomendada: 30 kg</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones y Compatibilidad</h4><p style='font-size: 14px; margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Elementos sujetables: Tubos plástico, acero y cables</p><p style='font-size: 14px; margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño: Omega para sujeción segura</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acabado cincado 25 micras para resistencia a la corrosión
Característica 2	Perfil de acero 0.9-1.2 mm con alta resistencia estructural
Característica 3	Compatible con tubos plástico, acero y cables diversos
Característica 4	Diseño omega que garantiza sujeción firme y estable
Característica 5	Dimensiones compactas 15.7 x 1.2 mm para espacios reducidos
Característica 6	Carga máxima 30 kg para instalaciones de cableado y saneamiento