



Abrazadera Omega / Conduit 1 1/2" (38 mm) / Acero 0.9-1.2 mm / Carga 30 kg / Cincado 5 micras

SKU: AB-PU-050 Marca: INDEX Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$8.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Abrazadera Omega diseñada para fijación de conduit de 1 1/2" (38 mm) en instalaciones industriales de cableado y saneamiento. Fabricada en acero con perfil de 0.9 a 1.2 mm de espesor que proporciona resistencia estructural óptima bajo cargas de hasta 30 kg. El acabado cincado de 5 micras garantiza protección anticorrosiva en ambientes industriales agresivos. Su compatibilidad con tubos ligeros de plástico, acero y cables la convierte en una solución versátil para múltiples tipos de infraestructura. Las dimensiones compactas de 15.7 x 1.2 mm facilitan la instalación en espacios con restricciones de acceso.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acabado superficial cincado $\geq$ 5 micras anticorrosivo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Perfil de acero 0.9 + 1.2 mm de espesor<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Adecuada para tubos ligeros de plástico, acero y cables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Indicada para instalaciones de cableado y saneamiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 15.7 x g 1.2 mm<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Carga máxima recomendada: 30 kg</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Carga máxima: 30 kg
<strong style='opacity: 0.9;'>Compatibilidad: Tubos ligeros de plástico, acero y cables
<strong style='opacity: 0.9;'>Aplicaciones: Cableado, saneamiento industrial</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Diámetro conduit: 1 1/2" (38 mm)
<strong style='opacity: 0.9;'>Perfil acero: 0.9 + 1.2 mm de espesor
<strong style='opacity: 0.9;'>Dimensiones: 15.7 x g 1.2 mm
<strong style='opacity: 0.9;'>Acabado: Cincado $\geq$ 5 micras</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Abrazadera Omega ABPU050 para conduit 1 1/2" (38 mm)</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acabado cincado 75 micras para protección anticorrosiva prolongada
Característica 2	Perfil de acero 0.9-1.2 mm con resistencia estructural óptima
Característica 3	Compatibilidad multimaterial: plástico, acero y cables
Característica 4	Carga máxima de 30 kg para aplicaciones industriales exigentes
Característica 5	Dimensiones compactas 15.7 x 1.2 mm para espacios reducidos
Característica 6	Aplicación versátil en cableado y saneamiento industrial