



Abrazadera Omega / Conduit 1 1/4" (32 mm) / Acero 0.9-1.2 mm / Carga 30 kg / Cincado 5 micras

SKU: AB-PU-040 Marca: INDEX Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$7.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Abrazadera Omega diseñada para fijación de conduit de 1 1/4" (32 mm) en instalaciones eléctricas y sistemas de saneamiento. Fabricada en acero con espesor de 0.9 a 1.2 mm y acabado cincado de mínimo 5 micras que proporciona protección contra la corrosión en ambientes industriales y exteriores. Su perfil compacto de 15.7 x 1.2 mm permite instalaciones en espacios reducidos sin comprometer la capacidad de carga. Soporta una carga máxima recomendada de 30 kg, siendo compatible con tubos ligeros de plástico, acero y tendidos de cable. Adecuada para aplicaciones de cableado estructurado, canalizaciones eléctricas y sistemas de tuberías de saneamiento donde se requiere fijación segura y duradera.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;">Características Generales</h3><ul style="list-style-type: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Tipo de producto: Abrazadera Omega<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Diámetro de conduit: 1 1/4" (32 mm)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Material: Acero<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Espesor de perfil: 0.9 + 1.2 mm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Acabado superficial: Cincado ≥ 5 micras<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Dimensiones: C 15.7 x G 1.2 mm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Carga máxima recomendada: 30 kg<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Aplicaciones: Instalaciones de cableado, saneamiento</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;">Desempeño</h4><p style="margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;">Carga máxima: 30 kg</p><p style="margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;">Compatibilidad: Tubos ligeros de plástico, acero y cables</p></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;">Físicas / Eléctricas</h4><p style="margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;">Espesor: 0.9 + 1.2 mm</p><p style="margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;">Acabado: Cincado ≥ 5 micras</p><p style="margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;">Dimensiones: C 15.7 x G 1.2 mm</p></div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;">Contenido del Paquete</h4><p style="margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;">Incluye: Abrazadera Omega para conduit de 1 1/4" (32 mm)</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cincado ? 5 micras para resistencia a la corrosión
Característica 2	Perfil de acero de 0.9 a 1.2 mm de espesor
Característica 3	Compatible con tubos plásticos, acero y cables
Característica 4	Dimensiones compactas de 15.7 x 1.2 mm
Característica 5	Carga máxima recomendada de 30 kg
Característica 6	Apta para instalaciones eléctricas y saneamiento