



Abrazadera Omega / Conduit 1" (25.4 mm) / Acero Cincado 5 micras / Carga 30 kg / Espesor 0.9-1.2 mm

SKU: AB-PU-032 Marca: INDEX Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$4.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Abrazadera omega diseñada para fijación de conduit de 1" (25.4 mm) en instalaciones eléctricas y sistemas de saneamiento. Fabricada en perfil de acero con espesor de 0.9 a 1.2 mm y acabado cincado de mínimo 5 micras que garantiza protección contra la corrosión en ambientes industriales y exteriores. Soporta una carga máxima recomendada de 30 kg, permitiendo la sujeción segura de tubos plásticos, tubos de acero y cables. Sus dimensiones compactas de 15.7 mm de largo por 1.2 mm de ancho facilitan la instalación en espacios reducidos sin comprometer la integridad estructural del soporte.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Acabado superficial cincado $\geq$ 5 micras<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Perfil de acero, espesor 0.9 + 1.2 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatible con tubos plástico, acero y cables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Carga máxima recomendada: 30 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Dimensiones: 15.7 mm (largo) x 1.2 mm (ancho)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Aplicación: instalaciones de cableado y saneamiento</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Carga máxima recomendada: 30 kg
Espesor de perfil: 0.9 + 1.2 mm
Tipo de perfil: Acero</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Acabado superficial: Cincado $\geq$ 5 micras
Dimensiones (C x G): 15.7 mm x 1.2 mm
Conduit compatible: 1" (25.4 mm)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalaciones eléctricas: Cableado y conduit
Sistemas de saneamiento: Tubos y conductos
Materiales compatibles: Tubo plástico, acero, cables</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acabado cincado ? 5 micras para resistencia a la corrosión
Característica 2	Perfil de acero de 0.9-1.2 mm para alta resistencia estructural
Característica 3	Carga máxima de 30 kg para soporte de instalaciones pesadas
Característica 4	Compatible con tubos plástico, acero y cables diversos
Característica 5	Dimensiones compactas 15.7 x 1.2 mm para espacios reducidos
Característica 6	Aplicación en instalaciones eléctricas y sistemas de saneamiento