



Abrazadera Omega / Conduit 2" (63 mm) / Acero 0.9-1.2 mm / Carga 30 kg / Acabado Cincado 5 micras

SKU: AB-PU-063 Marca: INDEX Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$9.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Abrazadera Omega diseñada para fijación de conduit de 2" (63 mm) en instalaciones de cableado y saneamiento. Fabricada en acero de 0.9-1.2 mm de espesor con tratamiento de cincado de 5 micras que proporciona resistencia anticorrosión en ambientes industriales y exteriores. Capacidad de carga de 30 kg que permite soportar conductos con múltiples cables o tuberías llenas. Perfil compacto de 15.7 x 1.2 mm que facilita la instalación en espacios reducidos. Compatible con tubos de plástico, acero y cables, ofreciendo versatilidad en proyectos de infraestructura eléctrica y plomería.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo: Abrazadera Omega para conduit<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro nominal: 2" (63 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Acero con cincado ≥ 5 micras<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Espesor de acero: 0.9 + 1.2 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Carga máxima recomendada: 30 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones del perfil: C 15.7 x G 1.2 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad: Tubos plástico, acero y cables<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicaciones: Cableado eléctrico, saneamiento</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Carga máxima: 30 kg</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Espesor de acero: 0.9 + 1.2 mm</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones perfil: C 15.7 x G 1.2 mm</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales y Acabado</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material base: Acero</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Acabado superficial: Cincado ≥ 5 micras</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección: Anticorrosión</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Uso</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conduit soportado: 2" (63 mm)</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tubos compatibles: Plástico, acero</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones: Cableado, saneamiento</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta hasta 30 kg para instalaciones de alta demanda mecánica
Característica 2	Acabado cincado ? 5 micras anticorrosión para ambientes agresivos
Característica 3	Acero de 0.9-1.2 mm de espesor con resistencia estructural superior
Característica 4	Compatible con tubos plásticos, de acero y cables en una sola pieza
Característica 5	Dimensiones compactas 15.7 x 1.2 mm para espacios de instalación reducidos
Característica 6	Aplicación dual en cableado eléctrico y sistemas de saneamiento