



Abrazadera Omega / Conduit 3/8" (9.52 mm) / Acero 0.9-1.2 mm / Carga 30 kg / Cincado 5 Micras

SKU: AB-PU-018 Marca: INDEX Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$2.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Abrazadera tipo Omega diseñada para fijación de conduit de 3/8" (9.52 mm) en instalaciones de cableado e infraestructura sanitaria. Fabricada en acero con espesor de 0.9 a 1.2 mm, ofrece resistencia estructural para soportar cargas de hasta 30 kg. El acabado cincado con espesor mínimo de 5 micras proporciona protección anticorrosiva para entornos interiores y exteriores moderados. Sus dimensiones exactas de 13.7 x 1.2 mm garantizan un ajuste preciso en tuberías de plástico, acero y agrupaciones de cables. Especialmente indicada para proyectos de cableado eléctrico, redes de datos y sistemas de saneamiento donde se requiere fijación segura y duradera.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Tipo: Abrazadera Omega para conduit<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Diámetro compatible: 3/8" (9.52 mm)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Material: Acero con espesor 0.9 ÷ 1.2 mm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Acabado superficial: Cincado ≥ 5 micras anticorrosivo<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Dimensiones: 13.7 x 1.2 mm (C x G)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Aplicaciones: Cableado, saneamiento, tubos plásticos, acero y cables</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño Mecánico</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Carga máxima: 30 kg<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Espesor de acero: 0.9 + 1.2 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resistencia estructural: Alta</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Acabado</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Dimensiones: 13.7 x 1.2 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Acabado: Cincado ≥ 5 micras<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Protección: Anticorrosiva</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Compatibilidad y Uso</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Conduit: 3/8" (9.52 mm)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Materiales: Plástico, acero, cables<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Aplicaciones: Cableado, saneamiento</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acabado cincado 75 micras para protección anticorrosiva prolongada
Característica 2	Acero de 0.9 a 1.2 mm de espesor para alta resistencia estructural
Característica 3	Carga máxima de 30 kg para soporte de instalaciones pesadas
Característica 4	Compatibilidad con tubos plásticos, acero y cables diversos
Característica 5	Dimensiones precisas 13.7 x 1.2 mm para ajuste exacto en conduit
Característica 6	Aplicación en cableado eléctrico e instalaciones sanitarias