



Abrazadera Omega / 5/8" (15.87 mm) / Acero Cincado / Carga 30 kg / Conduit y Cables Ligeros

SKU: AB-PU-016 Marca: INDEX Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$1.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Abrazadera omega diseñada para fijación de conduit y cables ligeros en instalaciones eléctricas y de saneamiento. Fabricada en perfil de acero con espesor de 0.9 a 1.2 mm y acabado cincado de al menos 5 micras, proporcionando resistencia estructural y protección contra corrosión en ambientes interiores y exteriores controlados. Soporta una carga máxima recomendada de 30 kg por unidad. Sus dimensiones compactas de 13.7 mm de ancho por 1.2 mm de espesor permiten su instalación en espacios reducidos sin comprometer la capacidad de sujeción. Compatible con tubos de plástico, acero y diversos tipos de cableado.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo: Abrazadera omega para conduit<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro nominal: 5/8" (15.87 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acabado superficial: Cincado ≥ 5 micras<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Perfil de acero<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Espesor de perfil: 0.9 ÷ 1.2 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones (C x G): 13.7 x 1.2 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Carga máxima recomendada: 30 kg<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicaciones: Instalaciones de cableado, saneamiento, tubos ligeros de plástico y acero</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='margin-bottom: 10px;'>Carga máxima: 30 kg</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Espesor de perfil: 0.9 ÷ 1.2 mm</div><div>Acabado cincado: ≥ 5 micras</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='margin-bottom: 10px;'>Diámetro nominal: 5/8" (15.87 mm)</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Dimensiones (C x G): 13.7 x 1.2 mm</div><div>Material: Perfil de acero</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones Compatibles</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='margin-bottom: 10px;'>• Tubos ligeros de plástico</div><div style='margin-bottom: 10px;'>• Tubos de acero</div><div>• Cables diversos</div><div>• Instalaciones eléctricas y de saneamiento</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acabado cincado ? 5 micras para resistencia a la corrosión
Característica 2	Perfil de acero 0.9-1.2 mm con alta resistencia estructural
Característica 3	Carga máxima certificada de 30 kg por unidad
Característica 4	Compatible con tubos plásticos, acero y cables diversos
Característica 5	Dimensiones compactas 13.7 x 1.2 mm para espacios reducidos
Característica 6	Aplicación dual en instalaciones eléctricas y de saneamiento