



Abrazadera de Tierra para Piso Falso / 2 Conductores 6-1/0 AWG (16-50 mm²) / Pedestal Cuadrado 22 mm (7/8') / Pedestal Redondo 25-29 mm (1' a 1 1/8') / Bronce / TIA-607-A

SKU: GPQC10-1/0 Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$1,123.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Abrazadera de puesta a tierra diseñada para instalación en infraestructura de piso falso en centros de datos y salas de equipamiento. Permite la conexión de hasta dos conductores con rango de 6 a 1/0 AWG (16-50 mm²) a pedestales estructurales cuadrados de 22 mm (7/8') o redondos de 25-29 mm (1' a 1 1/8'). La construcción en bronce garantiza durabilidad en ambientes controlados, mientras que el diseño de cuatro tornillos reduce el tiempo de instalación comparado con soluciones tradicionales. El conector U-bolt captivo mantiene los conductores posicionados durante el apriete, facilitando el trabajo en espacios reducidos bajo piso elevado. Cumple con las normativas TIA-607-A para sistemas de puesta a tierra de telecomunicaciones y la directiva RoHS.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Adapta hasta dos conductores de 16-50 mm² (6-1/0 AWG)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Compatible con pedestales cuadrados de 22 mm (7/8')<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Compatible con pedestales redondos de 25-29 mm (1' a 1 1/8')<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Cumple con normas TIA-607-A y RoHS<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Diseño de 4 tornillos para instalación rápida<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Construcción en bronce para mayor durabilidad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Conector U-bolt captivo que mantiene conductores en su lugar<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Diseñado para unir conductores MCBN (Mesh Common Bonding Network)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Instalación bajo piso falso en centros de datos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Rango de conductores: 6-1/0 AWG (16-50 mm²)
Capacidad de conductores: Hasta 2 conductores
Aplicación: Instalación bajo piso falso
Función: Unión de conductores MCBN</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Dimensiones: 106.4 x 85.9 x 81.0 mm
Material: Bronce
Tipo de pedestal cuadrado: 7/8' (22 mm)
Tipo de pedestal redondo: 1' a 1 1/8' (25-29 mm)
Diseño de fijación: 4 tornillos con U-bolt captivo</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Normativas / Certificaciones</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Normas: TIA-607-A, RoHS</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación en un tercio del tiempo con diseño de 4 tornillos
Característica 2	Conector U-bolt captivo que fija conductores sin herramientas adicionales
Característica 3	Construcción en bronce para resistencia a la corrosión en entornos críticos
Característica 4	Diseño para unión de conductores MCBN en centros de datos
Característica 5	Compatible con pedestales cuadrados y redondos sin adaptadores
Característica 6	Cumplimiento TIA-607-A y RoHS para instalaciones certificables