



Abrazadera Retráctil para Pantalla LED / Carga 50 kg / Compatible 1.5 m x 3 m (4.9 ft x 9.8 ft) / Aluminio Anticorrosión / Instalación Sin Herramientas

SKU: H23012061007 Marca: SHINESTAGE Categoría: Videowall Rental (Móvil)

\$1,684.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">La abrazadera retráctil modelo H23012061007 es un sistema de sujeción y bloqueo rápido diseñado para el montaje estructural de pantallas LED modulares en aplicaciones de videowall. Su mecanismo permite una unión perimetral rápida por los cuatro lados del gabinete —superior, inferior, izquierdo y derecho— asegurando una conexión firme entre pantallas adyacentes. Está optimizada para instalaciones temporales y eventos masivos, lo que la hace ideal para aplicaciones de renta. La abrazadera garantiza una alineación perfecta y sin costuras (seamless), eliminando líneas de separación para un efecto visual continuo. Además, proporciona la rigidez y resistencia mecánica necesarias para soportar configuraciones apoyadas.</p></div><div style="margin-bottom: 20px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Alta capacidad de carga hasta 50 kg<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Sistema retráctil automático de fácil uso<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Compatibilidad con pantallas de 1.5 m x 3 m (4.9 ft x 9.8 ft)<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Material de aluminio resistente a la corrosión<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Instalación rápida sin herramientas necesarias<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Diseño compacto y ergonómico para espacios reducidos<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Capacidad de carga: 50 kg<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Compatibilidad de pantalla: 1.5 m x 3 m (4.9 ft x 9.8 ft)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Sujeción perimetral en 4 lados del gabinete<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Alineación seamless sin líneas de separación<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Mecanismo retráctil automático</div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Material: Aluminio resistente a la corrosión<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Diseño compacto y ergonómico<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Optimizado para espacios reducidos</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Abrazadera retráctil modelo H23012061007</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sujeción perimetral rápida en los cuatro lados del gabinete
Característica 2	Alineación perfecta sin costuras entre pantallas adyacentes
Característica 3	Mecanismo automático que acelera montaje y desmontaje en eventos
Característica 4	Rigidez estructural para configuraciones apoyadas y suspendidas
Característica 5	Aluminio resistente a la corrosión para uso intensivo en exteriores
Característica 6	Diseño compacto que optimiza espacio en racks y transporte