



Abrazadera Sin Fin / Acero Inoxidable / Diámetro 1-9/16 a 2-1/2 in / Ancho 1/2 in / Cabeza Hexagonal

SKU: SYS-137709 Marca: SURTEK Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$21.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Abrazadera sin fin de acero inoxidable con rango de sujeción de 1-9/16 a 2-1/2 pulgadas, diseñada para aplicaciones que demandan resistencia a la corrosión y durabilidad mecánica. La banda de acero inoxidable proporciona protección contra agentes químicos y ambientales, mientras que el tornillo de acero templado con cabeza hexagonal y ranura estándar permite el ajuste con herramientas convencionales. El ancho de 1/2 pulgada distribuye la fuerza de sujeción de manera uniforme, reduciendo el riesgo de daño en mangueras, tuberías y componentes sensibles. Su construcción industrial la hace apta para entornos automotrices, plantas de manufactura e instalaciones residenciales con requerimientos de alta resistencia.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diámetro ajustable: 1-9/16 a 2-1/2 pulgadas (39.7 a 63.5 mm)Ancho de banda: 1/2 pulgada (12.7 mm)Material de banda: Acero inoxidableMaterial de tornillo: Acero templadoTipo de cabeza: Hexagonal con ranura estándarDiseño: Industrial de alta resistenciaAplicaciones: Industrial, automotriz y residencialPrecio: Por pieza</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rango de sujeción: 1.5625 a 2.5 pulgadasResistencia a la corrosión: AltaCapacidad de carga: Industrial</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Acero inoxidableMaterial tornillo: Acero templadoDimensiones: 6.50 x 6.50 x 1.20 pulgadasAncho de banda: 1/2 pulgada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>1 abrazadera sin fin</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a la corrosión en ambientes industriales y exteriores
Característica 2	Tornillo de acero templado para alta resistencia mecánica
Característica 3	Cabeza hexagonal y ranura estándar para herramientas comunes
Característica 4	Ancho de 1/2 pulgada que distribuye la presión de sujeción uniformemente
Característica 5	Diseño industrial para cargas de alta tensión y uso continuo
Característica 6	Compatible con aplicaciones automotrices, industriales y residenciales