



Abrazadera Sin Fin / Acero Inoxidable / Diámetro 3-5/16" a 4-1/4" / Ancho 1/2" / Uso Industrial Automotriz Doméstico

SKU: SYS-137716 Marca: SURTEK Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$20.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Abrazadera sin fin de acero inoxidable diseñada para aplicaciones que demandan sellado confiable en rangos de diámetro variables. Su mecanismo de ajuste continuo permite distribuir la presión de manera uniforme alrededor de la circunferencia, eliminando puntos de fuga comunes en abrazaderas segmentadas. La banda de 1/2" de ancho proporciona área de contacto suficiente para mantener la integridad del sellado bajo condiciones de vibración y fluctuaciones térmicas. El tornillo de acero templado con cabeza hexagonal permite aplicar torque elevado sin deformación, mientras que la ranura estándar facilita su instalación con destornilladores convencionales. Su construcción en acero inoxidable asegura resistencia a la corrosión en entornos industriales, automotrices y domésticos expuestos a humedad, químicos o temperaturas extremas.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Diámetro ajustable: 3-5/16" a 4-1/4" (84 mm a 108 mm)<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Ancho de banda: 1/2" (12.7 mm)<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Diseño sin fin para distribución uniforme de presión<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Aplicaciones: industrial, automotriz, doméstica</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Materiales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Material de banda: acero inoxidable<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Cabeza del tornillo: hexagonal con ranura estándar<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Resistente a condiciones extremas<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Dimensiones (ancho x largo x alto): 11.40 x 13.20 x 4.60</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•1 abrazadera sin fin<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Precio unitario</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste continuo sin fin para sellado uniforme de 84 mm a 108 mm
Característica 2	Banda de acero inoxidable resistente a corrosión y condiciones extremas
Característica 3	Tornillo de acero templado con cabeza hexagonal para torque superior
Característica 4	Diseño universal compatible con aplicaciones industriales, automotrices y domésticas
Característica 5	Ranura estándar que facilita instalación con herramientas convencionales
Característica 6	Construcción durable para alta presión y temperaturas variables