



Abrazadera Sin Fin / Acero Inoxidable 304 / 5 a 6 in (127 a 152 mm) / Ancho 12.5 mm (0.492 in) / Paquete 10 Unidades

SKU: STHC56 Marca: TOWERS Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$320.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Abrazaderas sin fin de acero inoxidable 304 para sujeción de cables, conductos, antenas y equipos de red en instalaciones industriales, comerciales y exteriores. El diseño de banda continua distribuye la presión de sujeción de manera uniforme sobre la superficie del objeto, evitando daños o deformaciones en cables sensibles. Fabricadas en acero inoxidable de alta resistencia con ancho de 12.5 mm para mayor estabilidad mecánica. Incluyen tornillo hexagonal de 5/16 in para instalación directa sin herramientas especializadas adicionales. Cumplen con normas ISO 9001:2015 y RoHS para proyectos que requieren documentación de calidad y restricción de sustancias peligrosas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Acero inoxidable 304 de alta resistencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Ancho de banda: 12.5 mm (0.492 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Diámetro compatible: 127-152 mm (5-6 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tornillo incluido: Hexagonal 5/16 in<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones: ISO 9001:2015, RoHS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Cantidad por paquete: 10 unidades</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Distribución uniforme de presión de sujeción<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a la corrosión en exteriores<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alta resistencia mecánica (acero 304)<li style='padding: 6px 0;'>Estabilidad reforzada por ancho de 12.5 mm</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho de banda: 12.5 mm (0.492 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de diámetro: 127-152 mm (5-6 in)<li style='padding: 6px 0;'>Tornillo: Hexagonal 5/16 in</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>10 abrazaderas sin fin de acero inoxidable<li style='padding: 6px 0;'>10 tornillos hexagonales 5/16 in</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones Típicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Sujeción de cables y conductos en torres y postes<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Montaje de antenas y equipos de telecomunicaciones<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Gestión de cables en centros de datos<li style='padding: 6px 0;'>Montaje de equipo de red en infraestructura exterior</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a la corrosión en ambientes exteriores
Característica 2	Distribución uniforme de presión sin deformar cables
Característica 3	Instalación rápida con tornillo hexagonal 5/16 in incluido
Característica 4	Compatible con postes y tuberías de 127 a 152 mm
Característica 5	Cumplimiento ISO 9001:2015 y RoHS para proyectos normados
Característica 6	Ancho 12.5 mm para sujeción estable de equipos de red