



Abrazadera Sin Fin / Acero Inoxidable 304 / Ajustable 152-254 mm (6-10 in) / Ancho 12.5 mm / ISO 9001:2015 / Paquete 10 pzas

SKU: STHC610 Marca: TOWERS Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$412.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Abrazadera sin fin de acero inoxidable 304 diseñada para aplicaciones de sujeción en infraestructura de telecomunicaciones, centros de datos y equipos de red exteriores. El mecanismo de banda continua distribuye la presión de sujeción de manera uniforme sobre cables, conductos, tuberías y mástiles, eliminando puntos de concentración de esfuerzo que generan daños o deformaciones en las superficies. El rango de ajuste de 152 a 254 mm permite cubrir múltiples diámetros con un único modelo, optimizando el inventario técnico. Incluye tornillo hexagonal de 5/16 in para instalación directa con herramientas estándar. Fabricada bajo norma ISO 9001:2015 y conforme a RoHS para operación en entornos industriales y comerciales con requisitos de calidad y seguridad ambiental.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Material:Acero inoxidable 304<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Ancho:12.5 mm (0.492 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Diámetro ajustable:152 - 254 mm (6 - 10 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tornillo incluido:Hexagonal 5/16 in<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones:ISO 9001:2015, RoHS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Desempeño Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Material: Acero inoxidable 304<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Ancho de banda: 12.5 mm (0.492 in)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Diámetro ajustable: 152 - 254 mm (6 - 10 in)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Mecanismo de sujeción: Banda continua sin fin<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Distribución de presión: Uniforme sobre superficie</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Resistencia a corrosión: Alta (ambientes exteriores)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Certificación calidad: ISO 9001:2015<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Conformidad ambiental: RoHS<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Presentación: Paquete de 10 piezas</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Abrazaderas sin fin: 10 piezas<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Tornillos hexagonales: 10 piezas (5/16 in)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Cantidad total: 20 componentes</div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Aplicaciones Típicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='display: inline-block; padding: 8px 16px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 4px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; background-color: transparent;'>Montaje de antenas y equipos RF</div><div style='display: inline-block; padding: 8px 16px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 4px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; background-color: transparent;'>Sujeción de cables y conductos</div><div style='display: inline-block; padding: 8px 16px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 4px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; background-color: transparent;'>Gestión de cables en centros de datos</div><div style='display: inline-block; padding: 8px 16px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 4px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; background-color: transparent;'>Montaje de equipo de red</div></div></div><div>Seguridad de equipos exteriores</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a la corrosión en ambientes exteriores e industriales
Característica 2	Distribución uniforme de presión que protege cables y superficies
Característica 3	Diámetro ajustable amplio reduce inventario de tamaños
Característica 4	Tornillo hexagonal 5/16 in incluido agiliza instalación
Característica 5	Cumplimiento ISO 9001:2015 y RoHS para entornos regulados
Característica 6	Acero inoxidable 304 soporta cargas sin deformación