



Abrazadera Unicanal / 1 1/2" (38 mm) / Calibre 14 (2.0 mm) / Galvanizada / Tubo 48.3 mm

SKU: ABUL-112 Marca: INDEX Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$20.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Abrazadera unicanal de 1 1/2" (38 mm) diseñada para aplicaciones de soportación eléctrica e instalaciones básicas de fluidos. Fabricada en calibre 14 (2.0 mm) con acabado galvanizado que proporciona resistencia a la corrosión moderada en ambientes interiores y exteriores. Su diseño funcional permite múltiples configuraciones de montaje: suspendido, fijación directa a pared o acoplamiento a guías existentes. Compatible con tubos de 48.3 mm de diámetro exterior e integrada dentro de la gama de soportación unicanal para instalaciones estandarizadas. Las dimensiones compactas de 84.9 x 32 mm facilitan su incorporación en espacios con restricciones físicas sin comprometer la capacidad estructural.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo: Abrazadera unicanal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro nominal: 1 1/2" (38 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Calibre: 14 (2.0 mm de espesor)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Acabado: Galvanizado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tornillo/tuerca: 1/4" x 1 1/4"<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro exterior de tubo compatible: 48.3 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones (b x c): 84.9 x 32 mm<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación: Instalaciones eléctricas o fluidos básicos en interiores/exteriores con corrosión moderada</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a corrosión moderada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Uso interior y exterior</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Calibre: 14 (2.0 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 84.9 x 32 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro tubo: 48.3 mm<li style='padding: 6px 0;'>Tornillo/tuerca: 1/4" x 1 1/4"</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Abrazadera unicanal con tornillo y tuerca integrados</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje suspendido, pared o guías según necesidad de instalación
Característica 2	Galvanizado para interiores y exteriores con corrosión moderada
Característica 3	Estructura en calibre 14 (2.0 mm) para soportación robusta
Característica 4	Compatible con tubos de 48.3 mm de diámetro exterior
Característica 5	Dimensiones compactas de 84.9 x 32 mm para espacios reducidos
Característica 6	Diseño funcional para instalaciones eléctricas o fluidos básicos