



Abrazadera Unicanal / 1" (25 mm) / Calibre 14 / Espesor 2.0 mm / Galvanizada / Tubo 33.4 mm

SKU: ABUL-100    Marca: INDEX    Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$16.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Abrazadera unicanal de 1" (25 mm) fabricada en calibre 14 con espesor de 2.0 mm, diseñada para soportación de instalaciones eléctricas y sistemas sencillos de fluidos en entornos interiores y exteriores con corrosión moderada. Su acabado galvanizado proporciona resistencia a la oxidación, mientras que su diseño compacto de 72.4 x 32 mm permite instalación en espacios reducidos. El accesorio incluye tornillo y tuerca 1/4" x 1 1/4" para montaje inmediato. Compatible con la gama de abrazaderas del catálogo, ofrece versatilidad operativa para configuraciones suspendidas, murales o integradas a guías existentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Montaje versátil: suspendido, fijado a pared o a otras guías</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con gama de abrazaderas del catálogo</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Acabado galvanizado para resistencia a corrosión moderada</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Calibre 14, espesor 2.0 mm para robustez estructural</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones compactas: 72.4 x 32 mm</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Soporta tubo de 33.4 mm de diámetro exterior</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Tornillo/tuerca: 1/4" x 1 1/4" incluidos</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Materiales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Calibre: 14</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Espesor: 2.0 mm</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Acabado: Galvanizado</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Resistencia: Corrosión moderada</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Aplicación: Instalaciones eléctricas, fluidos sencillos</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Ambiente: Interiores y exteriores</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Tamaño unicanal: 1" (25 mm)</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Diámetro exterior de tubo soportado: 33.4 mm</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones (b x c): 72.4 x 32 mm</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Tornillo/tuerca: 1/4" x 1 1/4"</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Abrazadera unicanal de 1" (25 mm)</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Tornillo 1/4" x 1 1/4"</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Tuerca 1/4" x 1 1/4"</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Montaje suspendido, mural o en guías para máxima flexibilidad        |
| Característica 2 | Compatible con gama de abrazaderas del catálogo                      |
| Característica 3 | Acabado galvanizado para corrosión moderada interior y exterior      |
| Característica 4 | Calibre 14 con espesor 2.0 mm para alta robustez estructural         |
| Característica 5 | Dimensiones compactas 72.4 x 32 mm para espacios reducidos           |
| Característica 6 | Tornillo y tuerca 1/4" x 1 1/4" incluidos para instalación inmediata |