



Abrazadera Unicanal / 1/2" (13 mm) / Calibre 16 (1.5 mm) / Tubo 21.3 mm / Galvanizada / Tornillo 1/4" x 3/4" Incluido

SKU: ABUL-012 Marca: INDEX Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$10.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Abrazadera unicanal de 1/2" (13 mm) diseñada para soportación de instalaciones eléctricas y conducción de fluidos en aplicaciones interiores y exteriores con corrosión moderada. Fabricada en calibre 16 (1.5 mm) con tubo de 21.3 mm de diámetro exterior, ofrece alta resistencia estructural en formato compacto. Su acabado galvanizado proporciona protección contra la corrosión en condiciones ambientales moderadas. El diseño permite múltiples configuraciones de montaje: suspendido, fijación directa a pared o integración con otras guías de soporte. Incluye tornillo y tuerca 1/4" x 3/4" para facilitar la instalación inmediata sin requerir componentes adicionales. Compatible con la gama estándar de abrazaderas del catálogo para integración en sistemas de soportación existentes.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo: Abrazadera unicanal de 1/2" (13 mm)<li style='margin-bottom: 8px;'>Calibre: 16 (espesor 1.5 mm)<li style='margin-bottom: 8px;'>Diámetro exterior del tubo: 21.3 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>Acabado: Galvanizado para corrosión moderada interior/exterior<li style='margin-bottom: 8px;'>Tornillo/tuerca incluidos: 1/4" x 3/4"<li style='margin-bottom: 8px;'>Versatilidad de montaje: suspendido, pared, guías<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad: Abrazaderas estándar del catálogo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones: 58.5 x 32 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Calibre: 16 (1.5 mm de espesor)<li style='margin-bottom: 6px;'>Diámetro exterior del tubo: 21.3 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Tamaño nominal: 1/2" (13 mm)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales y Acabado</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Acabado: Galvanizado<li style='margin-bottom: 6px;'>Aplicación: Interior/exterior con corrosión moderada<li style='margin-bottom: 6px;'>Uso: Instalaciones eléctricas y fluidos sencillos</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Abrazadera unicanal 1/2"<li style='margin-bottom: 6px;'>Tornillo 1/4" x 3/4"<li style='margin-bottom: 6px;'>Tuerca 1/4" x 3/4"</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje versátil: suspendido, pared o guías existentes
Característica 2	Acabado galvanizado para ambientes con corrosión moderada
Característica 3	Compatible con abrazaderas estándar del catálogo
Característica 4	Calibre 16 con espesor de 1.5 mm para mayor resistencia
Característica 5	Dimensiones compactas de 58.5 x 32 mm para espacios reducidos
Característica 6	Tornillo y tuerca 1/4" x 3/4" incluidos para instalación inmediata