



Abrazadera Unicanal / 2" (51 mm) / Calibre 14 (2.0 mm) / Acabado Galvanizado / Tornillería 1/4" x 1 1/4"

SKU: ABUL-200    Marca: INDEX    Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$24.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Abrazadera unicanal de 2" (51 mm) diseñada para soportación de instalaciones eléctricas y sistemas de fluidos en aplicaciones interiores y exteriores con exposición a corrosión moderada. Fabricada en calibre 14 (2.0 mm) de espesor, proporciona alta resistencia estructural para cargas de soportación exigentes. Su diseño compacto de 91.9 x 32 mm permite instalación en espacios reducidos sin comprometer la capacidad de carga. El acabado galvanizado ofrece protección contra la oxidación en ambientes industriales estándar. Incluye tornillería 1/4" x 1 1/4" para montaje inmediato sin requerir componentes adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Montaje versátil: suspendido, fijado directamente a pared o a otras guías</li><li>Compatible con catálogo completo de abrazaderas unicanal</li><li>Acabado galvanizado para corrosión moderada</li><li>Calibre 14, espesor 2.0 mm</li><li>Dimensiones: 91.9 x 32 mm</li><li>Tornillo/tuerca: 1/4" x 1 1/4"</li><li>Diámetro exterior de tubo soportado: 60.3 mm</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li>Diámetro exterior de tubo: 60.3 mm</li><li>Aplicación: instalaciones eléctricas, fluidos sencillos</li><li>Condición: interiores y exteriores con corrosión moderada</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li>Calibre: 14 (2.0 mm de espesor)</li><li>Dimensiones (b x c): 91.9 x 32 mm</li><li>Acabado: galvanizado</li><li>Tornillería: 1/4" x 1 1/4"</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li>Abrazadera unicanal de 2" (51 mm)</li><li>Tornillo/tuerca 1/4" x 1 1/4"</li></ul></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Montaje versátil: suspendido, pared o guías existentes        |
| Característica 2 | Compatible con catálogo completo de abrazaderas unicanal      |
| Característica 3 | Acabado galvanizado para corrosión moderada interior/exterior |
| Característica 4 | Calibre 14 de 2.0 mm para alta resistencia estructural        |
| Característica 5 | Diseño compacto de 91.9 x 32 mm para espacios reducidos       |
| Característica 6 | Tornillería 1/4" x 1 1/4" incluida para instalación inmediata |