



Abrazadera Unicanal / 3" (76 mm) / Galvanizado / Calibre 13 / Diámetro Exterior 88.9 mm

SKU: ABUL-300 Marca: INDEX Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$37.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Abrazadera unicanal de 3" (76 mm) diseñada para soportación de instalaciones eléctricas y fluidos en interiores o exteriores con corrosión moderada. Fabricada en calibre 13 con grosor de 2.3 mm, ofrece resistencia estructural para cargas de soporte estándar. Su acabado galvanizado proporciona protección contra oxidación en ambientes controlados. El diseño permite múltiples configuraciones de montaje: suspendido, fijación directa a pared o acoplamiento a guías existentes. Incluye tornillo y tuerca 1/4" x 1 1/4" para instalación inmediata sin requerir hardware adicional. Compatible con la gama completa de abrazaderas del catálogo para integración en sistemas de soportación escalables.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo: Abrazadera unicanal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro nominal: 3" (76 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro exterior de tubo: 88.9 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Grosor: 2.3 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tornillo/tuerca: 1/4" x 1 1/4"<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Acabado: Galvanizado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones (b x c): 137.7 x 32 mm<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación: Instalaciones eléctricas y fluidos, interiores/exteriores con corrosión moderada</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistencia a corrosión: Galvanizado para ambientes con corrosión moderada
Compatibilidad: Gama completa de abrazaderas del catálogo
Versatilidad de montaje: Suspendido, pared, guías</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diámetro nominal: 3" (76 mm)
Diámetro exterior tubo: 88.9 mm
Calibre: 13
Grosor: 2.3 mm
Dimensiones (b x c): 137.7 x 32 mm
Tornillo/tuerca: 1/4" x 1 1/4"
Acabado: Galvanizado</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Abrazadera unicanal de 3"
• Tornillo 1/4" x 1 1/4"
• Tuerca 1/4" x 1 1/4"</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje suspendido, pared o guías para máxima flexibilidad de instalación
Característica 2	Compatible con gama completa de abrazaderas del catálogo
Característica 3	Acabado galvanizado para interiores y exteriores con corrosión moderada
Característica 4	Calibre 13 con grosor de 2.3 mm para soportación robusta
Característica 5	Tornillo y tuerca 1/4" x 1 1/4" incluidos para fijación inmediata
Característica 6	Dimensiones compactas 137.7 x 32 mm para espacios reducidos