



Abrazadera Unicanal / 3/4" (19 mm) / Galvanizada / Calibre 16 / Tornillo 1/4" x 3/4"

SKU: ABUL-034 Marca: INDEX Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$14.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Abrazadera unicanal de 3/4" (19 mm) fabricada en calibre 16 con espesor de 1.5 mm, diseñada para soportación de instalaciones eléctricas e instalaciones sencillas de fluidos en interiores o exteriores con corrosión moderada. El acabado galvanizado proporciona resistencia a la corrosión, extendiendo la vida útil en condiciones ambientales exigentes. Su diseño compacto de 60.4 x 32 mm permite la instalación en espacios reducidos, mientras que la versatilidad de montaje —suspendido, fijado directamente a pared o acoplado a otras guías— facilita la adaptación a diversas configuraciones de infraestructura. Incluye tornillo y tuerca de 1/4" x 3/4" para fijación inmediata. Compatible con la gama de abrazaderas del catálogo para integración modular en sistemas de soportación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo: Abrazadera unicanal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro nominal: 3/4" (19 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro exterior de tubo: 26.7 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Calibre: 16<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Espesor: 1.5 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acabado: Galvanizado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tornillo / tuerca: 1/4" x 3/4"<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones (b x c): 60.4 x 32 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Modos de montaje: Suspendido, pared, guías</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: Instalaciones eléctricas y fluidos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ambiente: Interiores y exteriores<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corrosión: Moderada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia: Galvanizado anticorrosión<li style='padding: 6px 0;'>Compatibilidad: Gama de abrazaderas catálogo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Calibre: 16<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Espesor: 1.5 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 60.4 x 32 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro exterior tubo: 26.7 mm<li style='padding: 6px 0;'>Tornillo / tuerca: 1/4" x 3/4"</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Abrazadera unicanal 3/4" </div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje versátil: suspendido, pared o guías
Característica 2	Compatible con gama de abrazaderas del catálogo
Característica 3	Acabado galvanizado resistente a corrosión moderada
Característica 4	Calibre 16 con espesor de 1.5 mm para mayor resistencia
Característica 5	Dimensiones compactas 60.4 x 32 mm para espacios reducidos
Característica 6	Diámetro exterior para tubo de 26.7 mm