



Abrazadera Unicanal / 4" (101 mm) / Calibre 13 / Galvanizado / Interior y Exterior

SKU: ABUL-400 Marca: INDEX Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$44.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Abrazadera unicanal de 4" (101 mm) diseñada para soportación de instalaciones eléctricas y sistemas sencillos de fluidos en interiores y exteriores con corrosión moderada. Fabricada en calibre 13 con espesor de 2.3 mm, ofrece versatilidad de montaje suspendido, fijación directa a pared o acoplamiento a otras guías del catálogo. El acabado galvanizado proporciona resistencia a la corrosión en ambientes mixtos. Incluye tornillería 1/4" x 1 1/4" y admite tubos con diámetro exterior de 114.3 mm. Accesorio básico complementario de la gama de soportación INDEX.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo: Abrazadera unicanal de 4" (101 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Calibre: 13, espesor 2.3 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Acabado: Galvanizado para corrosión moderada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación: Interior y exterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro exterior de tubo: 114.3 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tornillería: 1/4" x 1 1/4"<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Versatilidad de montaje: suspendido, fijado a pared o a otras guías</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Calibre: 13<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Espesor: 2.3 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 162 x 32 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro exterior de tubo: 114.3 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tornillería: 1/4" x 1 1/4"</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material y Acabado</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero galvanizado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a corrosión: Moderada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Uso: Interior y exterior</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Montaje y Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje suspendido<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fijación directa a pared<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acoplamiento a otras guías<li style='padding: 6px 0;'>Compatible con gama de abrazaderas del catálogo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje suspendido o fijado directamente a pared
Característica 2	Compatible con gama de abrazaderas del catálogo
Característica 3	Galvanizado para corrosión moderada en ambientes mixtos
Característica 4	Espesor 2.3 mm para soportación de instalaciones eléctricas y fluidos
Característica 5	Diámetro exterior de tubo 114.3 mm con tornillería 1/4" x 1 1/4"
Característica 6	Dimensiones compactas 162 x 32 mm para espacios reducidos