



Abrazadera Unicanal / 1/2" (13 mm) / Pared Delgada C.20 / Calibre 18 / 3.2 kg por 100 Unidades

SKU: ANC-AW-12 Marca: ANCLO Categoría: Tubería PVC / Registros PVC

\$10.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Abrazadera unicanal diseñada para la fijación de conduit de pared delgada C.20 con tamaño nominal de 1/2" (13 mm). Fabricada en material de 1.2 mm equivalente al calibre 18, proporciona resistencia estructural con peso contenido de 3.2 kg por cada 100 unidades. Su diseño permite un ajuste preciso sobre el menor diámetro exterior característico de los conduit de pared delgada, garantizando una instalación firme y estable. La perforación de identificación integrada facilita la trazabilidad y organización en proyectos de canalización eléctrica, reduciendo errores de montaje en campo. Aplicable en instalaciones residenciales, comerciales e industriales que requieren soporte de baja carga con alta eficiencia.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tamaño nominal: 1/2" (13 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: 1.2 mm (calibre 18)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño para conduit de pared delgada C.20<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Perforación de identificación integrada<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ajuste preciso y seguro en instalaciones<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tamaño nominal: 1/2" (13 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ajuste perfecto con menor diámetro exterior conduit pared delgada C.20<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Perforación de identificación para evitar confusiones<li style='padding: 6px 0;'>Fijación segura en canalización eléctrica<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: 1.2 mm (calibre 18)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso aproximado (100 juegos): 3.2 kg<li style='padding: 6px 0;'>Diseño ligero para manejo eficiente en obra</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>Abrazadera unicanal ANCAW12 (cantidad según pedido)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste preciso en conduit de menor diámetro exterior C.20
Característica 2	Perforación de identificación integrada para trazabilidad
Característica 3	Material calibre 18 de 1.2 mm para durabilidad estructural
Característica 4	Peso reducido de 3.2 kg por cada 100 unidades
Característica 5	Diseño específico para instalaciones de pared delgada
Característica 6	Fijación segura en canalización eléctrica profesional