



Abrazadera Unicanal / 1 1/2" (38 mm) / Calibre 16 / Conduit Pared Delgada / Diámetro Exterior c.20

SKU: ANC-AW-112 Marca: ANCLO Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$22.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Abrazadera unicanal diseñada para fijación de conduit de pared delgada con tamaño nominal de 1 1/2' (38 mm). Fabricada en material de 1.5 mm equivalente a calibre 16, proporciona resistencia estructural adecuada para instalaciones eléctricas en entornos comerciales e industriales. Su diseño incorpora ajuste preciso con el menor diámetro exterior de los conduit pared delgada c.20, garantizando sujeción firme sin deformación del canal. La perforación de identificación integrada facilita la clasificación y organización en almacenes y sitios de obra, reduciendo errores de instalación. El peso de 7.7 kg por cada 100 juegos permite cálculo preciso de cargas para transporte y manejo de materiales en proyectos de gran escala.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tamaño nominal: 1 1/2' (38 mm)Material: 1.5 mm (calibre 16)Peso aproximado: 7.7 kg por 100 juegosAjuste perfecto con diámetro exterior c.20Perforación de identificación para evitar confusionesDiseño optimizado para conduits de pared delgada</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Espesor de material: 1.5 mm</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Calibre equivalente: 16</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Peso (100 juegos): 7.7 kg</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Diseño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de conduit: Pared delgada</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Diámetro exterior compatible: c.20 (menor diámetro)</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Sistema de identificación: Perforación de identificación</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Optimización: Diseño específico para pared delgada</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalaciones eléctricas comerciales</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Proyectos industriales con conduit pared delgada</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Infraestructura de soporte para cableado</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste preciso con menor diámetro exterior de conduit pared delgada c.20
Característica 2	Perforación de identificación que previene confusiones en instalación
Característica 3	Material de 1.5 mm (calibre 16) para durabilidad estructural
Característica 4	Diseño optimizado específicamente para conduits de pared delgada
Característica 5	Peso de 7.7 kg por 100 juegos para logística de obra eficiente
Característica 6	Tamaño nominal 1 1/2" (38 mm) compatible con estándares de instalación eléctrica