



Abrazadera Unicanal / 1/2" (13 mm) / Calibre 18 / Conduit Pared Gruesa y PVC Rígido / Instalaciones Comerciales

SKU: ANC-AE-12 Marca: ANCLO Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$10.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Abrazadera unicanal diseñada para fijación de conduit de 1/2" (13 mm) en instalaciones eléctricas comerciales. Fabricada en material de 1.2 mm equivalente a calibre 18, proporciona resistencia estructural suficiente para soportar conduit de pared gruesa y PVC rígido sin deformación. Su diseño unicanal permite múltiples configuraciones de montaje, reduciendo la variedad de componentes necesarios en el inventario de mantenimiento. El peso de 2.7 kg por cada 100 unidades facilita el transporte y manejo en obra, optimizando tiempos de instalación. Compatible con sistemas que emplean conduit pared gruesa calibre 30 o conduit PVC rígido, integrándose en infraestructuras eléctricas de edificios comerciales e industriales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Tamaño nominal: 1/2" (13 mm) para conduits<li style='margin-bottom: 8px;'>Material: 1.2 mm (calibre 18)<li style='margin-bottom: 8px;'>Peso aproximado: 2.7 kg por 100 juegos<li style='margin-bottom: 8px;'>Aplicación: conduit pared gruesa calibre 30 o conduit PVC rígido<li style='margin-bottom: 8px;'>Uso: instalaciones comerciales duraderas<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño unicanal para múltiples configuraciones</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Espesor material: 1.2 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Calibre: 18<li style='margin-bottom: 6px;'>Peso: 2.7 kg (por 100 juegos)<li style='margin-bottom: 6px;'>Equivalente unitario: 27 g por abrazadera</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Aplicación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Conduit pared gruesa calibre 30<li style='margin-bottom: 6px;'>Conduit PVC rígido<li style='margin-bottom: 6px;'>Instalaciones comerciales<li style='margin-bottom: 6px;'>Infraestructuras eléctricas duraderas<li style='margin-bottom: 6px;'>Múltiples configuraciones de montaje</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Abrazaderas unicanal ANCAE12<li style='margin-bottom: 6px;'>Presentación: paquetes de 100 unidades</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material de 1.2 mm (calibre 18) para alta resistencia mecánica
Característica 2	Peso optimizado de 2.7 kg por 100 unidades para manejo eficiente
Característica 3	Compatibilidad dual con conduit pared gruesa y PVC rígido
Característica 4	Diseño unicanal que simplifica múltiples configuraciones de instalación
Característica 5	Construcción ligera que reduce carga estructural en soportes
Característica 6	Calibre 30 compatible para integración en sistemas eléctricos comerciales