



SKU: FSTHS Marca: PANDUIT Categoría: Distribuidores de Fibra Óptica

\$1,423.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.5rem;">>Accesorio de Apilamiento para Charola de Palpame</h2><p style="color: inherit; line-height: 1.6; margin-bottom: 1.2rem;">Este accesorio de apilamiento permite integrar de 2 bandejas de palpmale de fibra óptica en gabinetes de distribución de pared, facilitando una gestión organizada del cableado en espacios reducidos. Fabricado en aluminio con acabado negro, ofrece una solución robusta para entornos de telecomunicaciones que requieren administración simultánea de infraestructura de fibra y cobre. El diseño incorpora mecanismos de protección del radio de curvatura que preservan la integridad de las fibras ópticas, mientras que su sistema de cierre con pestillo mejorado minimiza la entrada de contaminantes.</p><p style="color: inherit; line-height: 1.6; margin-bottom: 1.5rem;">La instalación se realiza mediante cinchos reutilizables que aseguran las bandejas de palpmale sin necesidad de herramientas especializadas, agilizando el despliegue y las futuras modificaciones de la infraestructura. Su compatibilidad con gabinetes de pared FWM2E y estándares FAP/FMP garantiza la interoperabilidad en instalaciones existentes.</p><h3 style="color: inherit; font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem;">Características Principales</h3><ul style="color: inherit; padding-left: 1.2rem; line-height: 1.7; margin-bottom: 1.5rem;">Diseño modular para gestión combinada de fibra óptica y cableado de cobreCapacidad para 1 a 2 bandejas de palpmale FSTK con fijación por cinchosProtección del radio de curvatura que previene daños en fibras ópticasSistema integrado de organización para fibra suelta y administración de excedentesCierre con pestillo mejorado que proporciona protección contra polvo y partículasCompatibilidad verificada con gabinetes de pared FWM2E y estándares FAP/FMP<h3 style="color: inherit; font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.8rem; margin-bottom: 1.5rem;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.3rem;">Material</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Aluminio</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.3rem;">Ancho Total</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">3.5 mm</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.3rem;">Profundidad Total</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">165.1 mm (6.5 in)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.3rem;">Altura Total</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">41.2 mm (1.62 in)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.3rem;">Compatibilidad y Aplicaciones</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.8rem; margin-bottom: 1.5rem;"><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.3rem;">Bandejas Compatibles</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">FSTK (1 a 2 unidades)</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.3rem;">Sistema de Fijación</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Cinchos reutilizables de nylon</div></div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.3rem;">Gabinetes de Instalación</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">FWM2E (montaje en pared)</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.3rem;">Estándares Soportados</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">FAP / FMP</div></div></div><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.5rem;">Aplicaciones Recomendadas</div><div style="color: inherit; line-height: 1.6;">Gestión y organización de fibra óptica en espacios reducidos · Administración de cableado desde exteriores hacia infraestructura interna · Distribución de fibra en gabinetes de pared de telecomunicaciones · Consolidación de puntos de palpmale en entornos de alta densidad de conexiones</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión combinada fibra y cobre en diseño modular
Característica 2	Protección de radio de curvatura para cables de fibra
Característica 3	Organización integrada para fibra suelta
Característica 4	Cierre con pestillo mejorado contra polvo
Característica 5	Fijación segura con cinchos de nylon reutilizables
Característica 6	Compatibilidad con estándares FAP y FMP