



Accesorio de Montaje Magnético / Para Lámparas LED Serie EL / Instalación Sin Perforación / 2 Piezas

SKU: ELA02MF Marca: HOFFMAN Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$858.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El accesorio magnético ELA02MF está diseñado para fijar lámparas LED de la serie EL, incluyendo el modelo EL900D, en el interior de gabinetes industriales sin requerir perforaciones ni herramientas. Utiliza imanes industriales de alta potencia que garantizan retención estable bajo condiciones de vibración moderada, permitiendo una instalación rápida sobre superficies metálicas. Su diseño de bajo perfil minimiza la intrusión en el espacio interno del gabinete y preserva la integridad de las clasificaciones NEMA/IP, eliminando los puntos de entrada de contaminantes asociados a perforaciones mecánicas. El sistema permite reubicar las lámparas de forma inmediata según cambien los requerimientos de iluminación en el campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Instalación magnética rápida sin perforar<li style='margin-bottom: 8px;'>Imanes industriales de alta potencia y seguridad<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño compacto de bajo perfil<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con modelos EL900D y serie EL<li style='margin-bottom: 8px;'>Soporta vibraciones moderadas sin desplazamiento<li style='margin-bottom: 8px;'>Mantiene certificación NEMA/IP del gabinete</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 6px;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Retención magnética en superficies metálicas<li style='margin-bottom: 6px;'>Resistencia a vibraciones moderadas<li style='margin-bottom: 6px;'>Sin afectar sellado NEMA/IP</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 6px;'>Físicas / Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Diseño compacto de bajo perfil<li style='margin-bottom: 6px;'>2 piezas por paquete</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 6px;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>2 soportes magnéticos ELA02MF</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación magnética sin perforación en gabinetes industriales
Característica 2	Imanes de alta potencia con retención segura bajo vibración
Característica 3	Perfil compacto que no reduce espacio útil interno
Característica 4	Preserva integridad de certificación NEMA/IP del gabinete
Característica 5	Reubicación instantánea para ajustes de iluminación operativos
Característica 6	Compatible con lámparas LED serie EL y modelo EL900D