



Cartucho de Recarga para Generador de Niebla / Cobertura 100-150 m³ / Tecnología Cold Fog / Activación 1 s / Durabilidad 5 Años / 12 VDC 0-24W

SKU: SF501PC Marca: SFIRE

\$1,019.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cartucho de recarga diseñado para generadores de niebla de seguridad, con fórmula de material seco sólido apta para entornos alimentarios. Emplea tecnología cold fog que permite la expulsión de niebla densa en 1 segundo sin período de calentamiento, proporcionando cobertura efectiva de 100 a 150 m³ en espacios cerrados o semicerrados con altura de 2.5 a 3 m. La niebla permanece densa durante 30 a 45 minutos continuos, generando una barrera visual efectiva para la protección de activos. El sistema opera con consumo ultraeficiente de 0 a 24W a 12 VCC, incorporando modo de ahorro de energía automático al cerrar el circuito. Su mecanismo de activación mediante botón de pánico o interruptor requiere presión de 1 segundo mínimo (recomendado 5-8 segundos) para garantizar expulsión completa.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tecnología cold fog para activación inmediata sin calentamiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Cobertura: 100-150 m³ en espacios cerrados o semicerrados (altura 2.5-3 m)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Duración de niebla densa: 30-45 minutos continuos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Fórmula de niebla: material seco sólido, apto para uso alimentario<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Vida útil del cartucho: 5 años<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Control trigger: botón de pánico / interruptor de encendido y apagado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Accionamiento: conectar IN+ e IN-, presionar botón mínimo 1 segundo (sugerido 5-8 segundos)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Modo de ahorro de energía al cerrar circuito<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Instalación versátil en pared o techo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cobertura: 100-150 m³<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Altura de espacio: 2.5-3 m<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo de espacio: cerrado o semicerrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tecnología: cold fog<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tiempo de activación: 1 segundo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Duración de niebla: 30-45 minutos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Vida útil: 5 años<li style='padding: 6px 0;*>Fórmula: material seco sólido, apto uso alimentario</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alimentación: 12 VCC, 3A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Consumo: 0-24W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Temperatura de trabajo: -10°C a 50°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Humedad de trabajo: 10%-80%<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Control: botón de pánico / interruptor ON/OFF<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Conexión: IN+ e IN-<li style='padding: 6px 0;*>Modo ahorro de energía: al cerrar circuito</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cartucho de recarga para generador de niebla</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Recarga instantánea sin tiempo de calentamiento previo
Característica 2	Cobertura efectiva de 100 a 150 m³ en espacios cerrados
Característica 3	Fórmula sólida de material seco apto para uso alimentario
Característica 4	Niebla densa sostenida durante 30-45 minutos continuos
Característica 5	Consumo ultraeficiente de 0-24W con modo de ahorro de energía
Característica 6	Activación por botón de pánico con conexión simple IN+ e IN-

RimeIT - Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 02/10/2026 23:18