



Accesorio de Sellado de Aire / Para Piso Falso / 152.4 x 203.2 mm (6 x 8 in) / Retardante de Llama / Disipador Electrostático / Bajo Perfil

SKU: RFG6X8Y Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$2,790.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El accesorio de sellado de aire para piso falso está diseñado para entornos de centro de datos con configuración de pasillo caliente/pasillo frío, donde los cables atraviesan aberturas en el piso técnico. Su función principal es reducir el flujo de aire no deseado entre los espacios, mejorando la eficiencia del sistema de refrigeración de los equipos de red y previniendo la caída de partículas contaminantes al plenum subpiso. El diseño de bajo perfil minimiza interferencias con el tránsito de personal y equipamiento, mientras que sus propiedades de retardante de llama y disipación electrostática aseguran operación segura en instalaciones críticas. El rango operacional extendido de temperatura permite su implementación en diversas condiciones ambientales sin degradación del desempeño.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseñado para sistemas pasillo caliente/pasillo frío<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Reduce flujo de aire no deseado, mejorando refrigeración de equipos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cubre borde interior del orificio del piso falso<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Previene caída de partículas bajo el piso falso<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material retardante de llama y disipador electrostático<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño bajo perfil: menos de 0.71 pulgadas (18 mm) sobre superficie del piso</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Ambiental</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango operacional de temperatura-40°C a 60°C</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Normativa ambientalRoHS</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Propiedades de seguridadRetardante de Llama, Disipador electrostático</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones (ancho x profundidad)152.4 x 203.2 mm (6 x 8 in)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altura sobre superficie del piso0.71 in (< 18 mm)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Tipo de instalaciónPiso falso, entrada de cables</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Accesorio de sellado de aire1 unidad</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>CompatibilidadOrificios de piso falso estándar</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Optimiza eficiencia térmica en centros de datos con pasillo frío/caliente
Característica 2	Minimiza pérdida de aire refrigerado por orificios de piso falso
Característica 3	Previene ingreso de contaminantes al plenum subpiso
Característica 4	Operación garantizada de -40°C a 60°C en entornos críticos
Característica 5	Perfil ultrabajo de 18 mm (0.71 in) para tránsito sin obstáculos
Característica 6	Material RoHS con protección electrostática y retardante de llama