



Accesorio de Sellado de Aire / Para Piso Falso / Diámetro 165 mm / Pasillo Caliente/Frío / Retardante de Llama / Diseño de Bajo Perfil

SKU: RFGSDY Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$1,681.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El accesorio de sellado de aire para piso falso está diseñado para entornos de centros de datos con configuración de pasillo caliente/pasillo frío, donde los cables atraviesan aberturas en pisos técnicos elevados. Su función principal consiste en reducir el flujo de aire no deseado entre los espacios bajo el piso y la sala de equipos, mejorando la eficiencia del sistema de refrigeración y previniendo la entrada de contaminantes particulados. El diseño incorpora materiales con propiedades retardantes de llama y capacidad de disipación electrostática, elementos críticos para la protección de infraestructura en ambientes controlados. La construcción de bajo perfil garantiza compatibilidad con pisos que requieren superficies transitable

s con mínimas protuberancias.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>Aplicación: Sistemas pasillo caliente/pasillo frío<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>Rango operacional de temperatura: -40°C a 60°C<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>Función: Reducción de flujo de aire, mejora de refrigeración de equipos<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>Preven

ción de entrada de partículas bajo piso falso</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>Diámetro: 165 mm<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>Altura máxima sobre piso: 18 mm (0.71 pulgadas)<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>Material: Retardante de llama con disipador electrostático<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>Cumplimiento normativo: RoHS</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>Accesorio de sellado de aire con cubierta</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Optimiza eficiencia térmica en centros de datos con pasillo caliente/frío
Característica 2	Sellado hermético que previene pérdida de aire refrigerado por aberturas de cableado
Característica 3	Material con disipación electrostática para protección de equipos sensibles
Característica 4	Perfil bajo de 18 mm (0.71 pulgadas) que minimiza obstáculos en pisos técnicos
Característica 5	Operación confiable en rangos extremos de -40°C a 60°C
Característica 6	Cumplimiento RoHS para instalaciones con restricciones ambientales